

# 道路交通信号灯，LED交通信号灯

产品名称	道路交通信号灯，LED交通信号灯
公司名称	高邮市泰鸿照明器材厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:XHD-002 类型:交通信号灯
公司地址	江苏 高邮市 郭集镇工业园区
联系电话	051484246315

## 产品详情

泰鸿产品介绍：道路交通信号灯是为了加强道路交通管理，减少交通事故，提高道路使用效率，从而改善交通状况的一种重要工具。泰鸿生产的led信号灯有以下特点：1) 符合中华人民共和国gb14887标准(送审稿)中的技术指标；2) 专门设计的光学部件，发散角大，光效特别均匀；泰鸿照明欢迎你

3) 采用发光二极管(led)作为光源，光源寿命长；4) 采用多重密封及加强防尘的光源系统，属国内首创。其中led灯板处经过多重密封，加强了led透光的树脂表面及光学部件处的防尘防水等级，可达ip65；5) 使用具阻燃、防紫外、高透光的防弹胶片，结构轻巧，重量只有金属外壳信号灯的一半；6) 超薄结构、专门为led光源所设计，外形美观、工艺精细，品种齐全，便于多种组合安装；7) 易于开启的铰簧结构，便于信号灯的日常维护；8) 采用聚碳酸酯外壳与硅橡胶密封元件，正常使用能使整灯结构部分寿命超过十年。

## 品图片

## 产品特点

### 产品特点：

杆高：6800mm臂长：3000mm~18000mm主杆：扁八角型，壁厚5-12mm

横杆：扁八角型，壁厚4-10mm杆体热镀锌，30年不生锈（表面或喷塑，颜色可选）灯面直径：300mm或400mm

色度：红色（620-625）绿色（504-508）黄色（590-595）工作电源：187 ~ 253 ，50hz额定功率：单灯 < 20w  
境温度：-40 ~ +80 防护等级：ip54

注：此价格不含税，如需开票，税金由买家承担！

## 信号灯产品性能

结构尺寸1. 300系列交通信号灯总装图示：外形尺寸如下表所示：  
交通信号灯;

单位mm组合种类 a b c d e f h w 300 二灯 597\* 1007\* 70 600 70 100 370\* 100 三灯 597 1357 70 1040 70 100  
370 100 四灯 597 1707 70 1390 70 450 370 100 五灯 597 2057 70 1740 70 800 370 100 . 道路交通信号灯安装角度  
说明道路交通信号灯特别设计的安装方式具有广泛的适应性，灯具初步安装好之后，只要松开灯具两端的m12螺母，调整至您理想的角度要求为止，将m12螺母重新上紧即可，道路交通信号灯左右旋转角度最大可达180°。安装后出线  
向下，以防止雨水

## 联系方式

联系地址：江苏 扬州

联系电话：18952555011 13773441992

传真号码：0514-4246315

腾讯qq：1559445701

邮箱 thzm666@163.com

## 公司简介

高邮市泰鸿照明器材厂是一家照明工业的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营太阳能路灯、路  
d、庭院灯、景观灯，各种杆件：八角杆、圆杆、锥度杆、12角杆，监控杆、红绿灯杆、灯塔、信号塔、避雷塔

市郭集工业集中区。高邮市泰鸿照明器材厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合

热诚欢迎各界朋友前来参观.高邮市泰鸿照明器材厂

联系电话：18952555011.联系人：周女士。公司主页<http://www.yzsthzm.com/>。

泰鸿欢迎你!

网上批发-厂价直销

本公司长期从事网络营销、厂价批发零售、薄利多销。感谢广大新老客户咨询。

本产品的加工定制是是，型号是XHD-002，类型是交通信号灯，防护等级是IP65，灯头型号是400，额定功率是35（W），颜色是绿色，额定电压是220（V），中心光强是3000（cd），长度是1500（mm）