

防静电胶皮台地垫 国产

产品名称	防静电胶皮台地垫 国产
公司名称	上海奕程琳贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:TRM-G
公司地址	嘉定区安亭镇方德路100弄40号1层
联系电话	021-61422986 13501628857

产品详情

用于工作台流水线及车间地面，通过释放静电，使人体与台面上的镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位，使静电敏感器件不受静电放电现象的干扰，从而达到静电防护效果，避免器件受损。

由静电耗散材料、导电材料和优质橡胶合制而成，双层复合结构，表层为静电耗散层，静电耗散时间小于0.01秒，磨损率小于每平方厘米0.02g，表层电阻为10的7-9次方欧姆；底层为导电层，底层电阻为10的3-5次方欧姆。台垫厚度为2mm，宽度有0.6m/0.8m/0.9m/1.0m/1.2m五种可选，长度都固定为10m，常用颜色为环保绿色，并有其他多种颜色可供选择。

由于采用优质橡胶原料和特殊工艺生产，产品耐高温耐磨损、抗老化不变形不缩水，色泽纯正自然，具备很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且易于清洗，是对环境要求高的客户的理想选择，期待您来电详询订购！

防静电台垫地面铺设方法

一、基础地面要求:

- 1、基础地面可为表面光滑的水泥地面、水磨石地面、瓷砖地面、木制地面。
- 2、地面必须平整、无明显凹凸不平，不平度要小于千分之二

3、地面有足够的强度，无起砂、脱壳现象。

4、地面必须干燥。

二、施工程序和具体方法

1、用清洗液或二甲苯清洗地面的废质（用清洗机）

2、地面接地导电网铺设用铜条厚度为0.02mm,宽度为20mm,条数根据地面实际宽度要求来测定长度和数量(铜条方向与防静电台垫方向垂直,铜条间隔2-3m一条),同时把铺设铜条一端引向大地的室外接地极.

3、接地导电网铺设好后，把防静电台垫依次拼在地面，如果台垫之间缝隙太大，可用刀子裁直，使其缝隙变小。把铺设好的防静电台垫边缘翻在台垫上（大约20cm），在缝隙中间位置涂胶水（401胶水或双面胶带），凉干20-30分钟，以手不粘为止，（双面胶带立刻就可粘合），防静电台垫底面（黑色面）操作相同（涂胶均匀一次即可，双面胶带涂在地面即可，防静电台垫底面不需要粘双面胶带），然后把防静电台垫和地面粘合，再用重辊滚压几次，使之防静电台垫表面整齐平直即可（如果有重辊滚压用手按一下或用脚踩），在常温下48小时以后可以使用。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是TRM-G，类型是防静电地垫，材料是导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶，厚度是2/3/5/8（mm），尺寸（长*宽）是1.0*10（m），硬度是适中，颜色是绿色+黑色，电阻值是 10^6 - 10^9 （ Ω ），拉伸强度是3.6（Mpa），适用范围是防静电工作台及地面