

原装韩国1603电子黄胶1603HFR-HS

产品名称	原装韩国1603电子黄胶1603HFR-HS
公司名称	宁波海曙益多化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MAXBOND 型号:1603
公司地址	浙江 宁波市鄞州区 惠风西路115号城南商务大厦A-1607室 工厂地址：宁波鄞州姜山镇工业
联系电话	057455334996 13567890647

产品详情

产品描述：

一、规格:

- 1、主要成分：氯丁二烯橡胶
- 2、外观颜色：淡黄色
- 3、固体含量：44 - 48%
- 4、粘度：30000 ~ 38000 (cps/25)
- 5、比重：1.03 - 1.07
- 6、闪点：- 17.2
- 7、燃点：268
- 8、耐温：120
- 9、贮藏期：6个月
- 10、干燥时间：2 ~ 3分钟
- 11、耐压：20kv(1.6mm min film)

12、包装规格：3kg/18kg /桶二、特性：1、已通过sgs、ul认证，符合ul 94v-0标准。2、具有较高的触变性，很难在没有压制的情况下工作，不过只需很小的压力就足够了，因这样具有填充和密封的效果。3、它对比普通的氯丁二烯而言具有更好的电性能。4、它具有良好的可使用性，拉丝现象少，不松垂，可用于各种胶接。三、用途：1、电器、音响、光学等的零件之绝缘、防尘、防震的固定、填充及接着。用于密封、粘接和固定零件，起到绝缘、档灰、防振动和固定电子电器部件的作用。2、适用于垫片缓冲材及电子计算机之空气滤清等之制造。3、用于粘接铝、铁等金属、玻璃、塑料、橡胶及木料等。4、印刷电路板及雷射唱机内部零件之固定。将零散部件固定在印制电路板上，在焊接过程将大型电子零件固定。四、胶水属性、注意事项：1、由于1603hfr-hs含有溶剂，在涂到粘接层面前应将其提前敞开大约三分钟让溶剂先有一定程度的挥发。敞开的时间根据环境温度的不同而不同，溶剂挥发后胶水的粘接力将大大增强。2、在清洗器具、稀释时请用甲苯溶剂；不使用时必须盖上罐盖；注意空气流通防火。

公司名称：宁波海曙益多化工产品有限公司

电话：13567890647联系人：徐先生

网址：www.eduoo.net.cn

（以上资料由宁波益多化工公司技术部提供，）

本产品的品牌是MAXBOND，型号是1603