

6*30 T 15A 陶瓷管电流保险丝

产品名称	6*30 T 15A 陶瓷管电流保险丝
公司名称	东莞市安都电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:安都 型号:T6*30
公司地址	东莞市东城区峡口沙岭工业区沙岭西路3号
联系电话	13829167211 18926877406

产品详情

6.35*32陶瓷管慢断保险丝ul csa

1.规格型号和安规认证model number and safety certification品名规格：系列号+额定电流+额定电压+认证符号 model number: part number+rated current+rated voltage+approvals.

例子[example]:6ctu 20a 250v 1)系列

号 part number

2)额定电流 rated current1) 2)

3) 3)额定电压 rated voltage1-2 额定电流和

额定电压rated current and voltage额定电流：63ma~30a额定电压：12

5v/250v acrated voltage:125v/250v ac1-3标示marking保险丝上需有下列标示the fuse shall have th

e following marking:规格：特性符号+额定电流+额定电压specification:characteristic symbol+rated vol

tage 63ma~800ma:_ma250v 1a~30a:_a250vtrade mark:the manufacture ' s logo+part

number+approvals 63ma~30a: 注意：对标示字样大小没有规定note:size of the markings have

not be specified.2.适用范围scope适用于一般电子设备。used in electronic equipment.3.工程图和结

构outline drawing and structure3-1 工程图（单位：mm）outline drawing and dimensions(unit:mm

)

3-2结构structure

编号no.

元件component

(1) 熔丝wire

(2) 铜帽cap

(3) 本体body

(4) 引线lead

(5) 砂sand

黄铜镀镍bra

陶瓷

镀锡铜线

石英

4.外观及形状appearances and configuration4-1外观：不应有破碎、明显的汗斑appearances:there shall

no fragmentation and of remarkable blotch.4-2形狀：帶腳的保險絲configuration:axial leaded fuse

. 5.物理特性physical characteristic5-1 拉力測試tensile test沿端子的軸向施加10n的拉力，持續1分鐘。

keep pulling the cap of the fuse with 10n at axial direction for 1 min. 6.電氣特性electrical characteristics

熔斷/電流特性：pre-

arcing time/current characteristic a、breaking capacity (分断能力) (time lag)

10000a
50a
100a
600a

b、electrical characteristics(参照美标)

rated current
63ma~30a

100%
mini
4 hours,

135%
max.
1 hour

min.
5 sec.

20

c、temperature characterwhen 100% of rating the temperature rise doesn ' t exceed 75 .d、ap

amp code	ampereratin g (a)	voltageratin g(v)	nominal coldresis tance(ohms)	nominalmeltingi 2t (a2 sec)	agency approvals ul	agency approvals csa
6ctu-.010	0.01	125/250	3324.8000	0.00148	x	x
6ctu-.031	0.031	125/250	332.5000	0.0110	x	x
6ctu-.062	0.062	125/250	91.7000	0.0276	x	x
6ctu-.100	0.1	125/250	33.5500	0.0870	x	x
6ctu-.125	0.125	125/250	22.4500	0.100	x	x
6ctu-.150	0.15	125/250	15.4500	0.143	x	x
6ctu-.175	0.175	125/250	8.9200	0.220	x	x
6ctu-.187	0.187	125/250	7.7250	0.230	x	x
6ctu-.200	0.2	125/250	6.7700	0.213	x	x
6ctu-.250	0.25	125/250	4.4300	0.432	x	x
6ctu-.300	0.3	125/250	3.2200	0.690	x	x
6ctu-.375	0.375	125/250	2.1550	1.20	x	x
6ctu-.400	0.4	125/250	1.9350	1.33	x	x
6ctu-.500	0.5	125/250	1.3000	2.50	x	x
6ctu-.600	0.6	125/250	0.9495	3.90	x	x
6ctu-.700	0.7	125/250	0.7215	6.42	x	x
6ctu-.750	0.75	125/250	0.6410	7.00	x	x
6ctu-.800	0.8	125/250	0.5725	8.20	x	x
6ctu-001.	1	125/250	0.3890	16.3	x	x
6ctu-1.25	1.25	125/250	0.2680	24.0	x	x
6ctu-01.5	1.5	125/250	0.1975	40.1	x	x
6ctu-01.6	1.6	125/250	0.1760	45.0	x	x
6ctu-002.	2	125/250	0.1210	80.0	x	x
6ctu-02.5	2.5	125/250	0.0835	136.0	x	x
6ctu-003.	3	125/250	0.0605	200.0	x	x
6ctu-004.	4	125/250	0.0761	9.71	x	x
6ctu-005.	5	125/250	0.0522	25.0	x	x
6ctu-006	6	125/250	0.0346	60.4	x	x
6ctu-007.	7	125/250	0.0227	47.3	x	x
6ctu-008.	8	125/250	0.0193	67.1	x	x
6ctu-010.	10	125/250	0.0132	137	x	x
6ctu-012.	12	125/250	0.0067	129	x	x
6ctu-015.	15	125/250	0.0050	245	x	x
6ctu-020.	20	125/250	0.0034	575	x	x
6ctu-025.	25	125/250	0.0024	1030	x	x

7.環境特性 environmental specification 7-1 操作溫度範圍：-5 ~60 operating temperature: -5 ~60

7-2 保存條件 storage conditions 溫度：+10 ~60 temperature: +10 ~60 在相對濕度 75%下平均
可存放3年 on average, it can be stored below the relative humidity or 75% for 3 years. 在

非露天下，相對濕度為95%下最多可存放30天。 without dew, it can be kept under humidity of

95% for 30 days. 8. 焊接條件 soldering parameters 8-1 波峰焊 wave solder 焊接溫度：260 ± 5 solderin

g temperature: 260 ± 5 焊接時間：4 sec. max. soldering time: 4 sec. max. 8-2 手工焊錫 manual solder 焊

接溫度：350 ± 5 soldering temperature: 350 ± 5 焊接時間：3 sec. max. soldering time: 3 sec. m

ax. 9. 其他使用注意事項 other notice in using 如果需在保險絲上加熱縮套管，烘烤溫度與時間需參照

以下規定 if heat shrink tubing was needed, the roast temperature and time should be refer t

o the following. 設定烘烤溫度：不大於150 烘烤時間：50s max. the temperature should be se

l under 150 , roast time: 50s max. 东莞安都电子有限公司始创于2000年,是一家专业生产保险丝的企业

, 产品类型涵盖: 一次性贴片保险丝, 自恢复贴片保险丝, 电阻式保险丝, 微型保险丝, 玻璃管保险丝, 陶瓷

管保险丝, 陶瓷温度保险丝, 塑胶壳温度保险丝, 金属壳温度保险丝, 插件自恢复保险丝, 汽车保险丝, 汽车保险

丝座、电流保险丝, 电流保险丝座, 温度开关, 热保护器, 温控开关, 温控器, 高压保险丝等。规格齐全, 品质优

良, ul、vde、ccc、cqc、csa等认证齐全。本公司拥有雄厚的技术力量和一流的生产设备: 工人200多人,

主要工程师6人, 其它技术人员20多人, 品质管理人员10人; 拥有印字机、冲压机、涂装机、绕线机、压

帽机、加脚机、编带机和各种质检设备, 专业生产设备齐全。公司拥有多项实用专利, 致力于满足客户

对各种保险丝需求, 同时大力开发适应未来需要的新型产品, 在兼顾高品质、高效率的条件下, 为客户

提供有价格竞争优势的产品。本公司坚持以全心全意服务客户为宗旨, 不断提升服务质量, 产品创新、

以质取胜、科学管理, 为客户提供快捷及时的交货, 周到细致的技术支持, 可靠一致的质量品质。本着

互惠互利为原则, 真诚与国内外新老客户共谋发展、共创辉煌!

本产品的加工定制是是, 品牌是安都, 型号是T6*30, 种类是保险丝管, 用途是电子, 体积是中型, 电压特性是安全电压, 形状是尖头管状, 熔断速度是T/慢速, 执行标准是美标, 最大电压是250 (V), 最大电流是25 (A), 保持电流是15 (A), 动作温度是/ (), 温控范围是/ (), 属性是/