

# 保险丝座厂家长期供应R3-11新进 SCI 保险丝座

产品名称	保险丝座厂家长期供应R3-11新进 SCI 保险丝座
公司名称	深圳市捷时电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:SCI 型号:R3-11
公司地址	深圳市福田区福田南路38号广银大厦1101房
联系电话	0755-83399116 13538988172

## 产品详情

温馨提示：以上产品价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

保险丝座指用于安装保险丝的座子，保险丝座大类可分为：面板安装保险丝座、pcb安装保险丝座、引线式保险丝座及汽车保险丝座；面板安装保险丝座（多用于电器设备，诸如功放、dvd、音箱、按摩椅等电器设备）；引线式保险丝座（多用于小家电的连接和工业机械线束上）；pcb保险丝座（多用于小家电控制板上）及保险丝夹（多用于小家电控制板上）。汽车保险丝座可分为引线式汽车保险丝座（多用汽车和工业机械线束上）；面板安装汽车保险丝座（多用于汽车电器上，诸如汽车功放、汽车冰箱、汽车dvd等）及汽车保险丝夹。保险丝座都有耐电流，耐电压，及防火等级等要求，一般都需要通过ul csa vde rohs等安规及欧盟认证险丝座的改进结构 保险丝座的改进结构，特别指具有显示保险丝状况的、并且无须更换其自复式保险丝的保险丝座。其包括：一具有数个分别彼此相通的螺孔与的第一导体，各螺孔螺入一抵接螺；数个各具彼此相通的一螺孔与一插孔的第二导体，各螺孔螺入一抵接螺；数个都以电性连接方式连接于该第一导体与各第二导体之间的自复式保险丝；一顶侧固设有该第一、二导体的基座；一盖覆于该基座上的上盖；及一固设于该上盖并且设置有数个发光组件的电路板，其与该第一导体及各第二导体形成电性连接。

本产品的加工定制是否，品牌是SCI，型号是R3-11，种类是保险丝座，用途是电子，体积是小型，电压特性是安全电压，形状是平头管状，熔断速度是M/中速，执行标准是美标，自动复位功能是无，最大电压是250（V），最大电流是10（A），保持电流是10（A），动作温度是0（ ），温控范围是0（ ）。