

皮革专用手感剂 H4102

产品名称	皮革专用手感剂 H4102
公司名称	广州市汇翔化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:H4102
公司地址	广州市天河区圃兴路竹元头A418房
联系电话	02082551425 13450390196

产品详情

水性涂料手感剂h4102

【技术参数】：

外观：淡黄色透明液体；

固含量：95%；

ph值：6-7；

粒径：约0.05微米；

离子型：水性非离子型。

【性能特点】：

水性涂料手感剂为水溶性环保非离子型，其抗酸、抗碱、耐硬水、水溶性强、乳液稳定，水性涂料手感剂任意比例水稀释不分层、不破乳、不结块、保质期长、固含量高、分散性好。

【适用范围】：

水性涂料手感剂应用于水性涂料体系中，可增强涂膜的清爽的手感及高温防粘连的性能，还可提高涂膜的丰满度。适用于水性纺织涂料、水性乳胶漆、水性塑胶漆、水性金属烤漆等，它能提供最出色的干爽手感；在水性pu树脂（尤其是高温烘烤树脂体系，它的手感和抗粘连性能突出；同时它可以用水稀释10-50倍后，作为手感剂直接喷涂到塑胶、橡胶或皮革等基材表面用来增加手感和抗粘性。

【使用方法】：

建议水性涂料手感剂在涂料调漆过程中加入,建议加入量为1%-5%,具体情况可根据贵司产品体系酌情调兑

。

【储存方式】：在10-25 的条件下，避光、密闭贮存可达12个月以上。

【包装规格】：25kg/塑胶桶。

【注意事项】：

水性涂料手感剂所述技术性能及应用方法仅供专业人士参考，而并非对使用效果之承诺，凡新使用产品及改变工艺,须先做严格的可行性测试，以求最佳使用效果。

本产品的型号是H4102