

非开挖MPP电力保护管 电线护套

产品名称	非开挖MPP电力保护管 电线护套
公司名称	安吉兴华电力管道有限公司
价格	面议
规格参数	用途:电线护套 公称外径:200*12 (mm) 壁厚:12 (mm)
公司地址	浙江 安吉县 皈山工业集中园兴华电力管道公司
联系电话	05725508999 13857282333

产品详情

一、mpp电力管产品介绍:

非开挖改性聚丙烯(mpp)保护管以改性聚丙烯为主要原料，采用特殊配方和加工工艺制造的新型塑管，强度高、耐温性能好、穿线电缆方便、施工方便。应用非开挖铺管技术具有不污染环境、不影响交通、对地层机构破坏小、施工方便，安全可靠。改性mpp电力电缆套管采用非开挖技术施工，既保证了官网的可靠性，降低了官网的故障率，同时也是环境市容大大改善。

二、普通管和加强管

110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4m的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4m的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

三、mpp电力管适用范围：

mpp电力管可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

mpp电力管城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及明开挖电力排管工程。

mpp电力管城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

四、mpp管优越性

1、mpp电力管具有优良的电气绝缘性。

2、mpp电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。

- 3、 mpp电力管抗拉、抗压性能比hdpe高。
- 4、 mpp电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。
- 5、 mpp电力管长期使用温度—5~70 。
- 6、 mpp管施工须知：

mpp电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

mpp电力管热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

mpp电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

mpp电力管管材最小弯曲半径应 75管外径。

联系 人王先生电 话：0572-5508888传
真：0572-5066333移动电话：13575708841地
址：浙江省安吉县北山工业园公司主页：<http://266114.shop.cnlist.org/>

本产品的用途是电线护套，公称外径是200*12（mm），壁厚是12（mm），颜色是红色，白色，长度是9（m），公称压力是24（Mpa），连续使用湿度是-5~90（ ），内径是176，规格是200，材质是改型聚丙烯