

MPP管材|MPP顶管|MPP托拉管|MPP牵引管 MPP电力保护管

产品名称	MPP管材 MPP顶管 MPP托拉管 MPP牵引管 MPP电力保护管
公司名称	上海伟泰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	用途:电线护套 公称外径:160 (mm) 壁厚:7 (mm)
公司地址	上海市闵行区纪鹤路2号第3幢C155室
联系电话	021-50400272

产品详情

具体成交价 电话咨询 13671721197 梁经理

mpp非开挖电力电缆保护管

产品描述：

mpp改性聚丙烯电力电缆保护管应用非开挖技术，无须大量挖泥、挖土及破坏路面，完成在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设置管道、电缆。与传统的“挖槽埋管”相比，更适应当前的环保要求，去除传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，还可以解决在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区农作物及农田保护区、高速公路、河流等，广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。mpp改性聚丙烯电力电缆保护管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10kv以上高压输电线电缆排管管材。常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4m的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4m的工程。

产品特征：

- 1.外观易于识别：管材内壁光滑，色泽为国际通用桔红色易于识别；
- 2.耐腐蚀性强：除少数强氧化剂之外，大多数化学介质无法侵蚀，一般使用环境的酸碱因素不会破坏管道；
- 3.耐冲击性强：由于管道基材韧性好，受到外部冲击时，容易恢复原形，在地基沉降的情况下也不会破裂；
- 4.耐老化性能强：在不受阳

光紫外线直射的环境里，管道使用寿命可达50年以上。5.耐寒性好：一般低温条件下（-30℃）施工时不需采取特殊的保护措施，管材不会冻破或膨胀漏水；6.施工简便造价低：管道重量轻，便于运输，焊接工艺简单，施工方便，能大量节省所需的工程时间和工程费用，综合造价低，在工期紧和施工条件差的情况下优势更加明显；7.连接性能可靠：在施工现场即可简便迅速的施工，管材热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用而断开；8.耐摩擦：管道内壁光滑，阻力小。

产品用途：

- 1.用于保护地下高压电力电缆保护管及邮电、通信光缆护管。
- 2.城乡非开挖水平定向钻进电缆排管工程，及明开挖电缆排管工程。
- 3.工业废水排放工程。

本产品的用途是电线护套，公称外径是160（mm），壁厚是7（mm），颜色是橘红色，长度是9（m），公称压力是1.0（Mpa）