特别推荐厂家直销MPP单壁波纹管 PE单壁波纹管

产品名称	特别推荐厂家直销MPP单壁波纹管 PE单壁波纹管
公司名称	上海正鸣塑胶管业有限公司
价格	面议
规格参数	用途:电线护套 公称外径:20-200（mm） 壁厚:1-3（mm）
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区浦星公路6879号
联系电话	86 021 57191710 18917946666

产品详情

mpp增强波纹（hfb电力管）套管产品介绍

改性聚丙烯增强波纹(hfb电力管)套管是以聚丙烯为主要原材料，采用复合增强改性特殊配方和加工工艺制成的新型结构塑料管道，具有结构新颖、强度高、耐温性能好、施工简便和节省费用等一系列优点。主要应用于10kv以上高压输电线电缆用城乡明开挖电缆排管工程。普通型适用于人行道和绿化带下铺设使用，标准型适用于横穿马路铺设使用，均毋需混泥土包封，若对于抗震和抗压使用要求较苛刻或代替钢管穿越桥梁可选用加强型特殊定制产品。作为开挖用电力管的行业新品，解决了工艺成型困难和材料复合增改性等行业难点，创造性地设计了新颖的产品结构和纽扣式连接方式。因此，该项技术具有广阔的应用前景。

mpp增强波纹（hfb电力管）套管主要用途

适用于电力控制电缆、通信光缆、电缆埋地保护。

mpp增强波纹（hfb电力管）套管产品优越性

1、耐热绝缘，安全放心：管道的主材为改性聚丙烯（mpp），具有良好的绝缘性能，同时在较高的温度下仍然可以保持良好的抗外压能力，适合用作高压电力线路的护套管。

2、耐拉耐压，刚柔并济：具有更强的抗拉伸、抗外压和较好柔韧性能，连接采用卡箍密封连接，方便可靠。

3、耐低温，适于冬季施工：作为改性聚丙烯（mpp）具有较好的低温抗冲
击性能，在我国南方地区，一年中的绝大部分时间都可以进行施工。

4、质量可靠，节约成本：重量轻，密度仅为0.9—0.92g/cm3，是目前所有埋 地管材中最轻的材质，可大大降低运输费用和安装式的吊装费用；同时，在等负荷条件下，mpp单壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求，与同规格环刚度要求的mpp实壁管相比要节省40—70%的材料费用；与pvc双壁波纹管和玻璃钢夹砂管相比综合造价基本持平，但性能更优越。施工连接采用管扣套接或热熔熔接，基本没有工程维修费用。

1、 mpp波纹管的高环刚度与高抗冲性，管道外面不必再用水泥包封，以管枕加细沙回填即可。可大大节约施工成本、施工工期等都会有很大的改善。

2、 mpp波纹管纵向有较高的可塑性，能自适应地基沉降或施工地基不平整的变化。即便较大幅度的地基变化，也能确保对管道起到正常的保护作用。

3、 mpp波纹管内波纹结构的空腔设计大幅改善电缆的散热性。

4、 由于管道接口在外波纹处，管道的内波纹相当于无缝连接，没有其它管道的接缝或焊接飞边，不会割伤、擦伤拖拉过程中的电缆。

5、 mpp材料本身具有良好的耐温耐压特性好。

6、 mpp波纹管通过波纹结构壁设计，提高了性价比。在达到同样环刚度的情况下，用料更少，成本更低。

7、 mpp波纹管管道接头的活性搭扣设计，使管道安装施工更为便捷，管路维护调整更为自由方便。

8、 mpp波纹管与电缆线接触，拖拉过程摩擦阻力小，降低了施工的难度。

9、mpp耐酸碱，抗腐蚀。使用寿命长。不存在玻璃钢管的酸碱中和腐蚀，也不存在金属管的酸碱反应腐蚀。

10、可二次回收利用。符合环保要求。与不可回收的水泥与玻璃钢管相比，有再生环保优势。

本产品的用途是电线护套，公称外径是20-200（mm），壁厚是1-3（mm），颜色是红色和黑色，长度是

50（m），公称压力是1（Mpa），连续使用湿度是1（℃）