

XKP-560破胶机 破碎机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | XKP-560破胶机 破碎机 |
| 公司名称 | 青岛一诺橡胶机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:- 别名:破碎机 适用范围:- |
| 公司地址 | 中国.山东省.青岛市.胶南市藏南镇 |
| 联系电话 | 86-130-61335691 |

产品详情

技术参数：

| 产品型号 | xkp-450 | xkp-560 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 前辊工作直径 (mm) | 450 | 560 |
| 后辊工作直径 (mm) | 450 (沟辊) | 510 (沟辊) |
| 滚筒工作长度 (mm) | 650 | 800 |
| 前辊线速度 (m/min) | 23.2 | 25.56 |
| 辊筒速比 | 1 : 1.38 | 1 : 1.30 |
| 最大辊距 (mm) | 8 | 15 |
| 生产能力 (kg/h) | 600-800 | -1500 |
| 电动机功率 (kw) | 55 | 75 |
| 外形尺寸 (l*w*h) (mm) | 4770*1846*1835 | 5064*2284*1978 |
| 产品重量 (kg) | 12000 | 18000 |

备注：主要用于橡胶，废旧轮胎等橡胶的破碎，结构特征：本机为双辊筒开放式破胶机，主要有机座（为铸造，为焊接）、机架、辊筒（一沟一辊）、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置、安全制动装置及电动机、减速器等组成。

辊筒采用ltg-h安全冷硬铸铁材质制成，其表面硬度hs 68~75,经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械破碎加工。炼及混炼；结构方式为开式齿轮传动。

本产品的型号是-，别名是破碎机，适用范围是-，电动机功率是90（KW），橡胶机械类型是橡胶破碎机，新旧程度是全新，设备所在地是山东省胶南市，设备生产产地是山东省胶南市，产品数量是大量