

嘉宝莉丝印油墨 CC-34Y金属系列油墨

产品名称	嘉宝莉丝印油墨 CC-34Y金属系列油墨
公司名称	中山市佳源丝印器材有限公司
价格	面议
规格参数	适合版型:平版 型号:CC-34Y金属玻璃系列油墨 品牌:嘉宝莉
公司地址	中山市东凤镇安乐村广珠路(安乐村府对面)
联系电话	86-076022608102 13794182849

产品详情

检验项目	检验结果	测试条件
油墨细度	8 μm	刮板细度计
干膜光泽	>60o	60° 镜面光泽计
干膜速度	表干	25 × 10-15min或60 × 3-5min
	实干	25 × 24hr或60 × 15min
附着力	100 / 100	1mm × 1mm × 100格 3m胶纸剥离
耐酒精性	无变化	500g/5cm ² ;负载95%酒精棉 × 50次 来回
耐酸性	无变化	浸泡5%hcl × 24hr
耐碱性	无变化	浸泡5%naoh × 24hr
耐盐性	无变化	浸泡5%nacl × 24hr
耐水性	无变化	浸泡自来水 × 96hr
耐磨性	不露底	500g/5cm ² ;负载含砂橡皮 × 20次来 回
抗粘性	无变化	70 × 10g/cm ² ; × 6hr
说明	环保芳香型, 不含三苯, 产品符合美国astm f963-08、欧洲en71 part3、7p和欧盟rohs指令。	

本产品的适合版型是平版, 型号是CC-34Y金属玻璃系列油墨, 品牌是嘉宝莉, 耐温性是低温玻璃油墨, 单件净重是1000 (g), 着色力是99 (%), 细度是8 (um), 粘度是25000 (S), 适用对象是玻璃、金属、不锈钢、陶瓷、电木等, 流动度 是10 (mm), 保质期是12 (个月), 颜色是CC-34Y-W01白色,CC-34Y-K01黑色