

油炼油催化剂100%合格率

产品名称	油炼油催化剂100%合格率
公司名称	漳州市骐裕再生能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QY 有效物质含量:100(%) 执行标准:国家标准
公司地址	福建 长泰县 福建省城汽车站大楼301号
联系电话	0086 596 6322955 18906959358

产品详情

催化剂是石油炼制过程之一

1、原油或者废弃油，经过高温裂解油蒸气通过管相，进入催化反应塔，经过催化剂的反应作用下使重质油发生生物化性的反应，转变为轻质油气，再过管相进入降凝系统，分馏出汽油和柴油等油品。

2、催化剂在长时间的反应过程中由于不可挥发的类碳物质沉积在催化剂上缩合为焦炭。同时就可能使催化剂活性降低，所以催化剂在使用过程反应油品达

600吨左右（注意观察油品是否有变化），更换或停产取出反应塔内的催化剂进行再生处理。以恢复催化剂活性，并提高继续催化反应达到所需的效果。

3、裂解催化是石油炼厂从重质油生产出汽油、柴油的主要过程之一，所产汽油辛烷置高（马达法80左右）安定性好。裂化气是（一种炼厂石油气）不可降凝的气体，含丙烯、丁烯、异构烃多。

a: specific surface(m² /g): 250

specific pore volume(ml/g) : 0.25

intensity n : 90

value: 300-400

bulk density (kg/l) : 0.7

b : specific surface(m² /g) : 180

specific pore volume(ml/g) : 0.2

intensity n : 200

value: 300-400

bulk density (kg/l) : 0.7

本产品的品牌是QY，有效物质含量是100（%），执行标准是国家标准，主要用途是改变油品性能，提高油品质量