

欧姆龙功率继电器G7J-3A1B-BZ DC24V

产品名称	欧姆龙功率继电器G7J-3A1B-BZ DC24V
公司名称	深圳市瑞电科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:功率 品牌:Omron/欧姆龙 型号:G7J-3A1B-BZ
公司地址	深圳市龙华新区民治街道横岭悦湖大厦15B5
联系电话	18926562465 18926562405

产品详情

大容量电阻、感性负载的特长毋庸置疑，在电机控制方面发挥强大威力。即使电压瞬时下降，额定电压的50%，也不会发生接点振荡。线圈和接点间高耐压性能，异极接点之间的耐电压也达到4kV以上。全采用通过UL94V-0认证合格的阻燃绝缘材料。标准产品取得UL、CSA标准的认证。接点间隙为3mm以上（两侧）。

型号g7j-4a-p/g7j-3a1b-

p/接触构造双触点感性负载 $\cos \phi = 0.4$ 电阻负载 1-t/g7j-3a1b-t/g7j-2a2b-t

接点材质 ag、合金

额定负载a接点 ac 220v 25a(ac220v 1a $\cos \phi = 1$)

b接点 ac 220v 8a(ac220v 1a cos = 1)

额定通电电流a接点 25a(1a)

b接点 8a(1a)

接点电压的最大值 ac 250v

接点电流的最大值a接点 25a(1a)

b接点 8a(1a)

开关容量最大值 (参考值)a接点 ac5,500va(ac220va)

b接点 ac1,760va(ac220va)

本产品的应用范围是功率，品牌是Omron/欧姆龙，型号是G7J-3A1B-BZ，产品系列是3TH30，触点负载是80，触点切换电流是5A，触点切换电压是24V，触点形式是一开一闭，额定电流是5A，额定电压是24V，防护特征是IP67，线圈电源是24V，线圈功率是8W