

出售原装SANKI SKS-0230静电发生器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 出售原装SANKI SKS-0230静电发生器 |
| 公司名称 | 东莞市启航电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 产品名称:静电发生器 品牌:SANKI |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇诸佛岭塘龙东路63号美华中心6楼605 |
| 联系电话 | 86-076981283426 |

产品详情

品牌：上海三基

型号：sks-0230

符合iec61000-4-2和gb/t17626.2标准要求，旨在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。此外，该仪器还能模拟在被试设备附近的带静电物体之间的放电，考核设备的抗扰性。

| | |
|--|--|
| · 主要特点： | |
| 1、 能实现iec61000-4-2，gb/t17626.2标准要求的试验。2、 放电电压的稳定度和精度极高。放电模式可分为接触放电和气隙放电两种，sks-0220最大输出电压可达20kv。sks-0230（30kv）最大输出电压可达30kv。3、 放电枪体采用重量平衡式设计，使用轻便舒适。4、 面板操作容易 | |

，可方便地切换正负极性、设定放电次数和放电间隔时间。5、sks-0220（0230）的结构合理、外形美观，特别是仪器内部采用智能芯片控制，集成度高，故障率低，放电间隔时间更精确稳定。且有蜂鸣器应答按钮操作，符合人性化原则。

· 技术参数：

| | | |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 放电方式 | 接触放电、气隙放电 | |
| 输出电压 | sks-02200~20kv，（自动换档以改变电压显示的分辨率） sks-0230（30kv）0~30kv，（自动换档以改变电压显示的分辨率） | |
| 极性 | 正、负 | |
| 放电电容 | 150pf | |
| 放电阻抗 | 330 | |
| 放电模式 | singal | 单击 |
| | repeat | 连续，放电间隔0.1s~9.9s可调 |
| | count | 连续，放电间隔0.1s~9.9s可调 放电次数1~99999可设定 |
| | 20pps | 每秒连续放电20次（即放电间隔0.05s） |
| 放电电流上升沿 | 0.7~1ns | |
| 电源 | ac220v，50/60hz | |
| 相关配置（选购件） | 静电放电试验台（esdd） | |
| 外形尺寸及重量 | 293 × 320 × 170（d × w × h）mm ³ ，约13.5kg | |

本产品的加工定制是是，产品名称是静电发生器，品牌是SANKI，型号是SKS-0230，电压是最大输出电压可达30kV（V），频率是电源AC220V，50/60Hz（Hz）