

EC-4300电导率电阻率仪表

产品名称	EC-4300电导率电阻率仪表
公司名称	上海格今电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾Suntex 型号:EC-4300
公司地址	上海市浦东新区康桥东路1088号
联系电话	021-50496781 18049922037

产品详情

亲们，非常感谢您的光临。由于产品选型不同，价格相差大，故网上的价格不能作为最终交易价格。敬请谅解。需要报价的亲们，请提供详细型号以及重要参数，客服将在第一时间内处理您的报价。谢谢！

【ec-4300电导率电阻率仪表的参数说明】应用广泛应用于ro、纯水、超纯水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、化学、食品、制药等制程领域144*144微电脑设计电导率/电阻率变送器户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装大型液晶显示幕，附操作装态及特殊符号显示具背光感应器，自动及手动背光设定输出提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出具自动、手动量程切换，接受二极式、四极式电极输入手动/自动选择温度补偿功能密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护具两路0/4~20ma输出对应设定cond/resi、temp 相关参数规格: ec-4300电导率电阻率仪表测量范围:
cond:0.00us/cm~199.9ms/cm;resi:0.00~19.99m ?cm;sal :0.0ppt~70.0ppt;temp:-10~+130.0 解析度:
cond:0.001us/cm resi:0.01m ?cm sal :0.1ppt temp:0.1 精度:
cond: ± 1% ± 1digit;resi: ± 1% ± 1digit;sal: ± 1% ± 1digit;temp: ± 0.1% ± 1digit温度补偿:
25 线性、非线性选择,自动温度补偿pt1000、ntc30k双模式选择,手动温度补偿 按键设定环境温度:
0~50 显示屏: 大型lcd显示主参数/温度双指示 两路程序设定对应主参数/温度
继电器输出高低点、滞后任意程序设定控制方式: 隔离式0/4~20ma输出选择挖空尺寸: 详细介绍微
电脑电导率/电阻率变送器ec-4300 应用广泛应用于ro、纯水、超纯水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、化学、食品、制药等制程领域 规格测量范围cond:0.00us/cm~199.9ms/cmresi:0.00~19.99m ?c
msal :0.0ppt~70.0ppttemp:-10~+130.0 分辨率cond:0.001us/cm resi:0.01m ?cm sal :0.1ppt tem
p:0.1 仪表精度cond: ± 1% ± 1digitresi: ± 1% ± 1digitsal: ± 1% ± 1digittemp: ± 0.1% ± 1digit温度补偿25 线性、非线性选择自动温度补偿pt1000、ntc30k双模式选择手动温度补偿 按键设定电极常数
0.01,0.1,0.7,10.00cm-1固定 0.001~19.99cm-1任意设定工作温度 0~50 储存温度
-10~70 显示幕 大型lcd显示主参数/温度双指示模拟输出
隔离式0/4~20ma输出选择
两路程序设定对应主参数/温度继电器输出高低点、滞后任意程序设定

两组on/off输出 240vac最大电流0.5a清洗接点 on 0~999秒/off
0~999小时 240vac最大电流0.5a电源输入 88~265vac宽电源、50/60hz安装方式
墙面安装、盘面安装、圆管挂装仪表尺寸 144*144*115(h*w*d)mm挖孔尺寸
138*138 (h*w) mm保护等级 ip65重量 0.8kg

本产品的加工定制是否，品牌是台湾Suntex，型号是EC-4300，类型是详见说明，测量范围是详见说明，测量精度是详见说明，功率是详见说明（w），尺寸是详见说明（mm），重量是详见说明（kg），适用范围是详见说明