

辰浩毛毡油锯配件，毛毡垫，澳毛低密度滤芯毛毡垫

产品名称	辰浩毛毡油锯配件，毛毡垫，澳毛低密度滤芯毛毡垫
公司名称	南宫市辰浩毛毡有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:辰浩 型号:过滤毛毡
公司地址	南宫市段芦头镇马尔庄村
联系电话	13333198887

产品详情

南宫市辰浩毛毡有限公司，是一家专业从事羊毛毡科研，生产，销售的企业,本公司专业生产销售各种毛毡，工业用毛毡,羊毛毡，针刺化纤毡，民用毛毡,

彩色工艺毛毡,彩色化纤毡，鞋里毛毡，动车用毛毡，航空毛毡，架子鼓 钢琴 各种

乐器毛毡，抛光毛毡，军工特品毡、吸油毡、隔热毡、细白毡、半细白毡、半粗白毡、

彩色工业毡，漆包线电磁线专用毡，民用防寒毡、针刺毡，防寒化纤毡，印花化纤毡等等。

及各种毛毡制品,羊毛制品,及零件,价格公道质量可靠。

我厂主要生产：工业羊毛毡、t112型、122型、132型工业毡、松软毛毡、细白毛毡、黑色牛毛毡、针刺毛毡、化纤毛毡、彩色毛毡、防寒毡、大棚用防寒保温毛毡、抛光轮、羊毛球、书画毛毡、各种毛毡及毛毡制品、毛毡圈、毛毡条、毛毡块、毛毡轮、毛毡垫、毛毡筒。等等... 本公司产品适用于：航天、航空、军工、机械、机电、化工、矿山、水泥、造纸、磁性材料、车辆船舶、纺织器械、各种电器、玩具、电子产品。也可用于大理石、不锈钢、玻璃、陶瓷、精密家具抛光，汽车、轮船、机械、机床等设备防尘、密封、隔音、保温、绝缘、绝热等。还可根据用户要求制定。

注意事项： 1、毛毡的密度单位为（克/立方厘米）。密度过大会失去弹性，密度过小又会失去耐磨性。厚度、毛的粗细对其性能也有不同的影响，使用单位可根据使用要求适当选用或告知用途，以免影响使用。2、目前各品种毛毡分：特品毛毡、普通毛毡。区别是按毛的粗细、密度的大小和色泽的区别来划分；技术要求是按有无强力、伸长、毛细管作用来划分，使用单位可根据需要加以选择。验货时,可以以此标准来检验。按照国家规定我厂产品可分以下系列供用户选择：t112;112;122;132;142。代码说明：1、毛毡的技术标准编号由五位数字组成。第一位数表示产品颜色；第二位数字表示原材料类别；第三位数字表示品种规格；第四、五位数字表示产品密度。“t”代表特品毡。如：t112-41，即指特品白色细毛毡，密度为：0.41克/立方厘米;122-32，即指白色半粗毛毡，密度为：0.32克/立方厘米;t112-32~44

，即指特细白毛毡，密度为0.32克/立方厘米~0.44克/立方厘米;t112-41--8mm×1000mm×1000mm,即指白色细羊毛特品毛毡块,密度为0.41克/立方厘米，厚度为8毫米,长宽度各为1000毫米。2、定货时只需提出编号、厚度和面积即可。毡轮及毡制品零件定货时可按标准提出编号，同时提供零件图纸资料。特殊型号的毛毡产品对技术条件指标有特殊要求的，定货时可进行双方协商决定 毛毡特性：
毛毡采用天然羊毛制成，利用羊毛的缩绒特性经机加工粘合而成（非经纬交织）。主要特征如下：
富有弹性,可作为防震、密封、衬垫和弹性钢丝针布底毡的材料。
粘合性能好,不易松散,可冲切制成各种形状的零件。 保温性能较好,可作为隔热保温材料。
组织紧密,孔隙小,可作为良好的过滤材料。 耐磨性较好,可作为抛磨光的材料。

欢迎各界有志之士光临!

本公司本着:"以质量求生存,以信誉求发展,以客户要求为焦点"的服务宗旨

面向社会,服务社会,协同新老客户共创美好的明天..

南宫市辰浩毛毡有限公司,全体干部职工向社会各界朋友问候!

本产品的加工定制是是，品牌是辰浩，型号是过滤毛毡，排气量是多种（cm³），燃料箱容积是多种（L），机油箱容积是多种（L），导板尺寸是多种（mm），功率是多种（W），锯切生产率是多种（Cm²/S），最高链速是多种（m/s），外型尺寸是多种（mm），转速是多种（r/min），质量是多种（kg），适用范围是过滤器过滤