

## 气压制动软管总成，黑色尼龙管PA11-12(图)

产品名称	气压制动软管总成，黑色尼龙管PA11-12(图)
公司名称	台州市圳通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	台州市椒江区白云山西路1372号
联系电话	86 0576 88671588 13957685122

### 产品详情

pa11、pa12尼龙软管采用进口原材料，具有良好的理化和机械性能：耐磨损，可以在有沙石、铁屑的条件下使用；表面光滑，减小阻力，能防止生锈和结垢淤积；柔软，易弯曲，便于安装，加工简单；电阻极大，可以作为绝缘体使用；使用寿命很长，甚至几十年；耐温性好，可在-40~100℃的环境下工作，因此尼龙管可用做输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态食品等。可配接头形式：卡套式、竹节式、扣压式、和快换式。

我厂专业生产各类汽车用尼龙管，尼龙管大量用在重型汽车的油路，气路中。

采用物理化学性能优良的pa11、pa12为原料生产。质轻、柔软、耐压，具有良好的耐应力开裂性和动态疲劳性，更具有尼龙中最小的吸水率，其制品尺寸稳定性高使用寿命长，能在-40~+110℃温度范围内正常工作，耐油性突出，尺寸稳定性能。主要用于汽车输油管、刹车管、压力管、螺管和以及气动成套装备中的气动导管。其良好综合性能是铜管、钢管、橡胶管无法比拟的，是替代铜、钢、橡胶的理想材料，且安装容易，使用方便。

pa12尼龙管规格如下：

4×2.5 5×3.6 6×4.8 8×6 10×8 10×7.5 12×9 14×11 16×13 18×15

注：1.材料密度1.05×1000千克/立方米。

2.工作环境：a.气动系统-40 ~+100 。 b.气制动系统-40 ~ +100 。