

# WBK25DFD-31 NSK支撑座轴承《现货+口碑好》

产品名称	WBK25DFD-31 NSK支撑座轴承《现货+口碑好》
公司名称	湖州恩诚传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NSK 型号:WBK25DFD-31 最大载荷:1 ( kN )
公司地址	浙江省湖州市长兴县雒城街道太平洋商贸城11幢52号
联系电话	86 0572 6052235

## 产品详情

wbk12-01ansk wbk40dff-31 服务中心nsk wbk40dfd-31 服务中心nsk wbk40df-31 服务中心nsk wbk35dff-31 服务中心nsk wbk35dfd-31 服务中心nsk wbk35df-31 服务中心nsk wbk30dfd-31 服务中心nsk wbk30df-31 服务中心nsk wbk25dfd-31 服务中心nsk wbk25df-31 服务中心nsk wbk20df-31服务中心nsk wbk17df-31服务中心nsk wbk15sf-01服务中心nsk wbk12sf-01 服务中心nsk wbk06r-11 服务中心nsk wbk04r-11 服务中心nsk wbk15-11c服务中心nsk wbk12-11c服务中心nsk wbk10-11c服务中心nsk wbk08-11c 服务中心nsk wbk25-11现货库存24套nsk wbk20-11服务中心nsk wbk15-11服务中心nsk wbk12-11服务中心nsk wbk10-11服务中心nsk wbk08-11服务中心nsk wbk06-11服务中心nsk wbk15s-01-c服务中心nsk wbk12s-01-c服务中心nsk wbk10s-01-c服务中心nsk wbk08s-01c(新惠传动)nsk wbk25s-01(新惠传动)nsk wbk20s-01(新惠传动)nsk wbk17s-01(新惠传动)nsk wbk15s-01(新惠传动)nsk wbk12s-01(新惠传动)nsk wbk10s-01(新惠传动)nsk wbk08s-01(新惠传动)nsk wbk15-01c(新惠传动)nsk wbk12-01c(新惠传动)nsk wbk10-01c(新惠传动)nsk wbk08-01c(新惠传动)nsk wbk25-01nsk wbk20-01nsk wbk17-01ansk wbk15-01ansk wbk10-01ansk wbk08-01ansk wbk06-01a

支撑单元特点1.交货期短所有均为标准库存，因此可以立即交货。2.采用最合适的轴承一般用支撑单元的固定端是交高刚性的径向止推滚珠轴承调整到最恰当的预压负载，然后封入适量的润滑脂组装而成。清洁环境用于支撑单元的固定端则采用了低发尘的润滑脂和低扭矩的专用及清洁环境用轴承，两者均为带密封的槽滚珠轴承。

滑块-使运动由曲线转变为直线。新的导轨系统使机床可获得快速进给速度，在主轴转速相同的情况下，快速进给是直线导轨的特点。直线导轨与平面导轨一样，有两个基本元件；一个作为导向的为固定元件，另一个是移动元件。由于直线导轨是标准部件，对机床制造厂来说，唯一要做的只是加工一个安装导轨的平面和校调导轨的平行度。当然，为了保证机床的精度，床身或立柱少量的刮研是必不可少的，在多数情况下，安装是比较简单的。

nsk直线导轨结构 nsk直线导轨在设计上通过尽量减少零部件的数量来提高精度，并降低成本。nsk直线导轨由导轨和滑块组成。滚珠在到导轨的轨道中滚动，并通过滑块端的端盖进入滑块开口处，然后回到滑块另一端。nsk直线导轨的特点 1品种齐全，可以满足各种用途的要求 2高精度，高质量

3高可靠性和长寿命 4通过开发可互换的产品，实现了短周期交货

5具有高静态负载能力（耐冲击性）nsk直线导轨的品种及其特点上下方向大负载型---lh,sh,ls, ss系列

特点：（1）大负载型（2）通过将滚珠和滚珠滚动槽之间的接触角设为50

°，提高了对通常出现的上下方向负载的承受能力

(3)通过采用df接触结构，提高了导轨直角方向的安装误差吸收能力

（4）通过采用偏移哥特式结构沟槽，使滚珠滚动时有两个接触点，从而降低了摩擦

（5）具有高耐冲击性的结构(6)实现了能分别购买导轨和滑块的互换性产品系列的标准

(7)小型尺寸的产品还配备了不锈钢材质的品种（8）低噪音，好音质（9）平滑稳定的运转性

（10）不容易起尘用途

正交坐标型机器人，注塑成型取出机器人手，搬运装置，食品包装2四方向均等负载型（刚高刚型

—la系列）特点：通过将滚珠和滚珠滚动槽之间的接触角设为45°，使上下左右方向负载的承受能力和

刚性均等通过6列滚道承受上下左右方向的负载，从而实现刚性强大负载具有一定的摩擦力最适用于机床

用途; 机械加工中心，nc车床，强力切削机床，切齿机床，电火花加工机床，冲床，各种磨床四方向均等

负载容量型—ly系列特点：(1)通过将滚珠和滚珠滚动槽之间的接触角设为45

°，使上下左右方向负载的承受能力和刚性均等(2)由于重预压时是4点接触，由4列滚珠支撑上下左右方

向载荷，所以刚性比较好由于采用db接触，所以扭矩刚性比较好具有轴向吸振作用用途;

机械加工，nc车床，强力切削机床，切齿机床上下方向大负载容量型

本产品的品牌是NSK，型号是WBK25DFD-31，最大载荷是1（kN），丝杆外径是1（mm），丝杆底径是1（mm），丝杆螺距是1（mm），适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是