

# 拨动开关 开关电源转换开关 110V转换220V 115V转换230V

产品名称	拨动开关 开关电源转换开关 110V转换220V 115V转换230V
公司名称	深圳市力峰电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力峰 型号:DB-14
公司地址	深圳市福田区福田街道福虹路鼎盛时代A座7B
联系电话	0755-83658727 13926560155

## 产品详情

该款产品主要应用于大功率电源输入电压的转换，110v和220v之间（丝印为115和230）的转换，使一款产品同时适用于全球大部分市场输入电压的需求，产品认证齐全，有普通型（红色）和耐高温型（粉红色为耐高温），欢迎选购。咨询电话13500065432,0755-82927758，qq191322824。

本公司生产的拨动开关有多种规格，欢迎致电咨询！

使用环境条件: 温度: -25~+70 : 相对湿度95%以下 : 额定电压 : 250v ( ac ) :

额定电流 : 10a。

environmental condition of utilization: temperature: -25 ~ +70 :

relative humidity: below95%

rated voltage: 250v (ac)

rated current : 10a

绝缘电阻	试验电压 : d c 250v ± 15 v	常态:应 100m
insulation resistance	experimeht voltage:dc250v ± 15v	normally: 100m
接触电阻		常态:应 50m

contact		normally: 50m
resistance		寿命试验后:应 1 post-lifetime-experiment: 1
动作力	用标准头,沿按钮轴线方向进行测量.	根据使用要求制作
insertion and pulling out forces	the force is measured when the inserting or pulling out is done in the direction of the aperture axis with a standard plug .	动作力在250g ± 30g范围内 operating force 250 g ± 30g
高温性能	试验温度 : 600 ± 10	外 观 : 应符合第1条规定。 绝缘电阻 : 应符合第4条规定。
high temperature property	时间 : 10s experiment temperature: 600 ± 10 time:10s	outward appearance conforms to the stipulation of article 1. insulation resistance conforms to the stipulation of article 4.

本产品的加工定制是是，品牌是力峰，型号是DB-14，类型是单极双位，额定发热电流是10（A），机械寿命是10000（次），产品认证是SGSVDE，用途是电器产品