

七脚拨动开关 MP3/4专用 七脚波动开关 贴片式滑动开关

产品名称	七脚拨动开关 MP3/4专用 七脚波动开关 贴片式滑动开关
公司名称	乐清市天成兴企电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XQ 型号:S1205
公司地址	乐清市天成街道万泽前村
联系电话	86 0577 62125609 13757757910

产品详情

欢迎各位采购经理的到来；本司提供优质的产品质量及热情的服务态度

竭力为您服务。(乐清市天成兴企电子)

以上单价不准，具体价格需询价！谢谢！

专业生产轻触开关：2x4, 3x4, 3x6, 4x4, 4.5x4.5, 4.8x4.8 (5x5) , 6x6, 8x8, 12x12 等防水和带灯系列轻触开关。

脚位规格为：贴片；插脚；直角；边二脚；中二脚；边三脚；平脚等。

样式规格：支架型，圆头，方头；飞机头等。

颜色要求：可根据客户要求做不同颜色。

期待与您的合作，您的满意就是我们不懈的追求。联系电话：13757757910赵先生qq：992072119

以上单价不准，具体价格需询价谢谢配合！

1. 适用范围：

广泛用于电子玩具.收录机.音响.学习机.万能充电器.电话机.家用电器.通信产品及电脑周边产业.

2. 额定电流、电压值：dc 12v 50ma

3. 构造：盖板、簧片、按钮、底座等； 3.1.形状、尺寸依图面确定.3.2.各部分应无生锈、裂痕、电镀不良现象.

4.相对湿度（40 ） 95%标准状态下测试。

5. 在-25 ~ 70 ° c环境下使用。

6. 电器性能6.1. 接触电阻： 0.03欧;6.2. 绝缘电阻： 100m欧;6.3. 耐电压：ac250v 50hz 1min;6.4. 动作力：230gf ± 20gf;6.5. 回弹力：1/3;6.6. 回流焊适应温度260 ° c ~ 280 ° c，停留时间40秒；

7. 电器寿命：50000次；

9.耐焊性;

9.1.可焊性试验:方式：焊接脚被浸入锡池约2mm深，温度 230 ± 5 时间 3 ± 0.5 秒。结果：浸入的部分80%以上将被锡覆盖。

9.2.耐焊性试验：方式：焊炉焊锡的温度控制在 260 ± 5 ，过炉焊接的时间 5 ± 1 秒于（基板），手焊接的时候温度控制在 350 ± 30 ，时间为 3 ± 0.5 秒但不能对焊接脚施加异常压力。结果：本体无变形，能满足于电器性能。

9.3.耐高温试验：方式：温度在 280 ± 30 的环境下，产品存放2—3分钟取出，待散热后测试其手感、电阻。结果：电阻、克力回弹、外形等；均无任何损坏迹象显示。

9.4.耐湿试验：方式：在 40 ± 2 90—95%rh环境中放96小时，再放置在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.5.耐冷试验：方式：在 -20 ± 3 环境中放96小时，再放在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.6.温度交变试验循环五次后再置于正常环境中30分钟后进行测试；

售后服务：

可支持支付宝付款与银行汇款；买方收到货后（买方快递签字那日算起）如产品自身出现质量问题非外力导致质量问题的前提下，请在2天内及时回馈并退换货；逾期一切责任我司概不负责。

关于邮费：

运费可根据实际情况与我司负责人协商并作出结果。

联系方式：

手机：13757757910

传真：0577-62125609

固定电话：0577-62125609

qq:992072119

本产品的加工定制是是，品牌是XQ，型号是S1205，类型是MSK-12C01-07(1P2T)，额定发热电流是0.1A/12VDC（A），机械寿命是10000（次），产品认证是ROHS，用途是电子产品，物料编号是KS110