

轻触开关4*4厂家直销 4x4贴片轻触开关4*4*1.5、1.6、1.7量大价优

产品名称	轻触开关4*4厂家直销 4x4贴片轻触开关4*4*1.5、1.6、1.7量大价优
公司名称	深圳市隆伟特电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:LWT 型号:KFC4x4-05
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上寮社区广深路(沙井段) 25号609
联系电话	13713693030

产品详情

轻触开关贴片4x4主要高度规格4x4x0.8、4x4x1、4x4x1.5mm、4x4x1.6mm、4x4x1.7mm、4x4x2.0mm、4x4x2.5mm、4x4x3.0mm等，需要其他高度请咨询卖家。开关按钮材质有塑料和铜两种，可根据客户要求生产。开关内部贴有防尘膜，具有较好的密封性能。

轻触贴片开关4x4弹片目前市场上使用最为广泛的是不锈钢弹片，力度主要有 $120 \pm 30\text{gf}$ 和 $180 \pm 30\text{gf}$ 以及 $260 \pm 30\text{gf}$ ，其他力度也可以定制；开关塑料采用环保耐高温尼龙，端子材质是铜镀银，触点为银触点。

1. 适用范围：

广泛用于电子玩具.收录机.音响.学习机.万能充电器.电话机.家用电器.通信产品及电脑周边产业.

2. 额定电流、电压值：dc 12v 50ma

3. 构造：盖板、簧片、按钮、底座等； 3.1.形状、尺寸依图面确定.3.2.各部分应无生锈、裂痕、电镀不良现象.

4.相对湿度（40 ） 95%标准状态下测试。

5. 在-25 ~ 70 ° c环境下使用。

6. 电器性能
6.1. 接触电阻： 0.03欧;6.2. 绝缘电阻： 100m欧;6.3. 耐电压： ac250v 50hz 1min;6.4. 动作力： 230gf ± 20gf;6.5. 回弹力： 1/3;6.6. 回流焊适应温度260 ° c ~ 280 ° c，停留时间40秒；

7. 电器寿命： 50000次；

9.耐焊性;

9.1. 可焊性试验:方式：焊接脚被浸入锡池约2mm深，温度 230 ± 5 时间 3 ± 0.5 秒。结果：浸入的部分80%以上将被锡覆盖。

9.2. 耐焊性试验：方式：焊炉焊锡的温度控制在 260 ± 5 ，过炉焊接的时间 5 ± 1 秒于（基板），手焊接的时候温度控制在 350 ± 30 ，时间为 3 ± 0.5 秒但不能对焊接脚施加异常压力。结果：本体无变形，能满足于电器性能。

9.3. 耐高温试验：方式：温度在 280 ± 30 的环境下，产品存放2—3分钟取出，待散热后测试其手感、电阻。结果：电阻、克力回弹、外形等；均无任何损坏迹象显示。

9.4.耐湿试验：方式：在 40 ± 2 90—95%rh环境中放96小时，再放置在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.5.耐冷试验：方式：在 -20 ± 3 环境中放96小时，再放在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示开关性能损坏。

9.6.温度交变试验 如图所示的环境中，循环五次后再置于正常环境中30分钟后进行测试；

特注：此产品只是网上标注价格，并非实际交易价，有需要请拨打电话询问，谢谢

欢迎新老客户前来咨询.洽谈

本产品的加工定制是是，品牌是LWT，型号是KFC4x4-05，最高电压是12（V），额定发热电流是50m（A），用途是.适用于电子化的各种音响设备、办公设备、通讯设备、测量仪器、TV、录像机、汽车等各种操作，产品认证是ROHS，物料编号是KFC4x4-05