

# 德隆盛 钢支撑 斜撑 三角架

产品名称	德隆盛 钢支撑 斜撑 三角架
公司名称	沧州市德隆盛建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:Q235 产地:河北省沧州市献县 长宽:60*2.0*1.5
公司地址	河北省沧州市献县城东工业开发区
联系电话	0317-4608663 13931733663

## 产品详情

沧州市德隆盛建筑设备有限公司 专业生产各种建筑施工材料，可调节式欧式意式钢支撑、钢斜撑，钢模板，三角架、脚手架，并畅销海外市场，内蒙古、韩国、缅甸、非洲等等，并受到新老客户的亲赖。2014年，德隆盛将继续秉承诚实守信、互利共赢的原则，生产物美价廉的产品，提供更优质的服务。

### 钢支撑

可调节钢支撑特点：1.再设计的长度范围内可根据工程需要任意调整尺寸。2.便于安装和拆卸，装卸效率高，成本低。3.产品使用寿命长，可以多次反复使用。4.安全可靠。

### 钢模板

抗压强度：强 规格：各种组合钢模板 用途：各种混凝土浇筑工程 材质：q235 产地：河北，献县  
出售/租赁常见尺寸 重量1\*1.5m 55kg 0.9\*1.5m 50kg 0.6\*1.5 40kg

### 扣件

供应各种型号建筑扣件性能特点1.抗断优——全钢冷压结构先进，全钢板冷压成型，强度及韧性超过国家标准及国际标准，彻底消除了铸铁老扣件因扣件断裂导致脚手架坍塌的事故隐患。2.抗滑优——面贴合面积大保证了钢管与扣件呈面贴合状态，且贴合面积最大，克服了老扣件与钢管呈点或线贴合，消除了钢管滑脱的隐患，从而保证和提高了脚手架的整体力学性能与安全性能。3.抗脱强——新型连接保证了在钢管变异的情况下，扣件始终能垂直正确牢固固定，消除了钢管滑脱的可能。4.抗锈强——盾化处理整件经过钝化及镀锌双重防锈蚀处理，其抗锈蚀能力大为提高，寿命远远超过老扣件。5.快速轻便——结构优化扣件轻便、漂亮、舒适，装卸速度增快，劳动强度降低。

### 脚手架

建筑、施工、装修用脚手架特点：1) 长度：0.5米-0.8米，0.6米-1.0米，0.7米-1.2米，1米-1.8米，1.6米-2.5米，1.6米-2.9米，1.6米-3.0米，1.7米-3.1米，1.8米-3.2米，2.0米-3.5米，2.0米-3.6米，2.2米-4.0米，3.2米-4.8米，3.5米-5.0米，等等。2) 管厚度从1.5mm到5.0mm3) 表面处理：热镀锌，冷镀锌，喷漆，静电喷涂4) 外包装：托盘，捆绑，适航木箱，塑料袋或根据客户的需求5) 材料/钢：q2356) 我们可以提供所有的大小根据客户的要求或图纸。

本产品的材质是Q235，产地是河北省沧州市献县，长宽是60\*2.0\*1.5，承重是12KG，规格是60.56.48，品牌是德隆盛，用途是工地施工，表面处理是喷漆或喷涂，销子是直销或九字钩，底盘是销子或九字钩