

# J91W-320P 压力表截止阀 高压截止阀 仪表阀 表阀 管路截止阀

产品名称	J91W-320P 压力表截止阀 高压截止阀 仪表阀 表阀 管路截止阀
公司名称	盐城斯耐克仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:螺纹 工作温度:常温( )
公司地址	阜宁县阜城镇通榆北路
联系电话	0515-87218920 18021803977

## 产品详情

1/2-nptm -1/2-nptf

阀门采用锻造生产，采用蒙乃尔合金钢球密封，试验测试能达到10000psi，出厂带有合格证及产品检测报告

公称压力：pn2.5 pn4.0 pn6.4 pn16 pn32mpa pn42mpa公称口径：dn5 ~ dn200适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质（强腐蚀性介质）适用温度：-20 ~ +440  
-70 ~ -240 制造材料：20#、1cr18ni9ti、304、316、316l

定做压力：0—100mpa 温度：零下40 ---1200

特殊材质：incoloy800, incoloy825, incoloy625, hastelloy c276, hastelloy b2, 904l, monel 400, gh1140, gh2132, 锆zr等（哈氏c-276，哈氏b-2，哈氏b-3；锆702；英科乃尔合金600，800；蒙乃尔合金400，500；20合金，双相钢205，2507；钛材等特殊材料及304ss，304lss, 316ss, 316lss, 317l, 904l等不锈钢材料）。

18921808312 刘明生总经理

本产品的材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是常压，驱动方式是手动，型号是J91W-320P，品牌是斯耐克阀门，试验压力是68（MPa），公称口径是3（mm），标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是其他，适用介质是弱酸碱介质，类型(通道位置)是直通

