J91W-320P 压力表截止阀 高压截止阀 仪表阀 表阀 管路截止阀

产品名称	J91W-320P 压力表截止阀 高压截止阀 仪表阀 表阀 管路截止阀
公司名称	盐城斯耐克仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:螺纹 工作温度:常温()
公司地址	阜宁县阜城镇通榆北路
联系电话	0515-87218920 18021803977

产品详情

1/2-nptm -1/2-nptf

阀门采用锻造生产,采用蒙乃尔合金钢球密封,试验测试能达到10000psi ,出厂带有合格证及产品检测报告

公称压力: pn2.5 pn4.0 pn6.4 pn16 pn32mpa pn42mpa公称通径: dn5~dn200适用介质:油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质(强腐蚀性介质)适用温度:-20~~+440

-70 ~ -240 制造材料: 20#、1cr18ni9ti、304、316、316l

定做压力:0—100mpa 温度:零下40 ---1200

特殊材质:incoloy800, incoloy825, incoloy625, hastelloy c276, hastelloy b2,904l, monel 400, gh1140, gh2132, 锆zr等(哈氏c-276,哈氏b-2,哈氏b-3;锆702;英科乃尔合金600,800;蒙乃尔合金400,500;20合金,双相钢2

205, 2507; 钛材等特殊材料及304ss, 304lss, 316lss, 317l, 904l等不锈钢材料).

18921808312 刘明生总经理

本产品的材质是不锈钢,连接形式是螺纹,工作温度是常温(),压力环境是常压,驱动方式是手动,型号是J91W-320P,品牌是斯耐克阀门,试验压力是68(MPa),公称通径是3(mm),标准是国标,流动方向是单向,零部件及配件是配件,用途是其他,适用介质是弱酸碱介质,类型(通道位置)是直通