

AAC/ALC砂加气混凝土砌块

产品名称	AAC/ALC砂加气混凝土砌块
公司名称	济南强安消防设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	产地:山东 品牌:其他 形状:块状
公司地址	山东省济南市历下区工业南路96号山东化工市场B区115号
联系电话	13335122090

产品详情

联系电话：0531-88189952； 13335122090. 赵鲁青

砂加气混凝土砌块:

aac/alc/nalc砌块是以水泥、石灰、硅砂等为主要原料再根据结构要求配置添加不同数量经防腐处理的钢筋网片的一种轻质多孔新型的绿色环保建筑材料。经高温高压、蒸汽养护，反应生产具有多孔状结晶的aac/alc/nalc砌块，其密度较一般水泥质材料小，且具有良好的耐火、防火、隔音、隔热、保温等无与伦比的性能。产品特性：

1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高强（比重0.5）：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度≥4 mpa。特别是在钢结构工程中采用蒸压加气混凝土板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。3、耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）：aac/alc/nalc砌块为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生有害气体；同时，aac/alc/nalc砌块导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效抵制火灾，并保护其结构不受火灾影响。

4、可加工：可锯、可钻、可磨、可钉，更容易地体现设计意图；

5、吸声、隔音：以其厚度不同可降低30～50分贝噪音；6、承载能力：风荷载、雪荷载及动荷载。7、耐久性好：aac/alc/nalc砌块是一种硅酸盐材料，不存在老化问题，也不易风化，是一种耐久的建筑材料，其正常使用寿命完全可以和各类永久性建筑物的寿命相匹配。8绿色环保材料：aac/alc/nalc砌块没有放射性，也没有有害物质溢出。

本公司供应aac/alc砂加气混凝土砌块质量保证，欢迎咨询洽谈。

本产品的产地是山东，品牌是其他，形状是块状，型号是多种，密度是----（kg/m3），导热系数是-----，抗压强度是5（MPa），吸声系数是--，材质是蒸汽加气混凝土，等级是优质，使用位置是主砌块，特殊功能是耐腐蚀，外观是实心砌块，规格是BO5（mm）