

来电高品质精品加气砖 优惠耐用蒸压加气混凝土砌块

产品名称	来电高品质精品加气砖 优惠耐用蒸压加气混凝土砌块
公司名称	重庆市瑞轩豪邦新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	产地:重庆 品牌:瑞轩 形状:块状
公司地址	重庆市合川区双凤镇关口村四社
联系电话	15310878555 18802341584

产品详情

本公司加气砖的性能与特点

作为一种高科技绿色产品被广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体、楼板和屋面等建筑结构中。产品具有以下特殊性能：

质轻

本加气砖的绝干容重为400-650kg/m³，为红砖的1/3，混凝土的1/4。因此，可以有效的减轻建筑物的自重，减少基础和结构投入，降低施工时的劳动强度。

保温性

本加气砖做外围护结构时，不用辅助保温材料就能满足各国严格的保温节能要求。用4-5cm的本加气砖产品能达到一砖墙的保温效果，用7-8cm的本加气砖能达到一砖半墙的保温效果。因此，本加气砖既是结构材料，又可将其视作“保温材料”。

抗渗性

本加气砖的专利技术保证本加气砖产品内部小孔均为独立的封闭孔，直径约为1-2mm，能有效的阻止水分扩散。同时，本加气砖独特的施工工艺技术，能有效地防止板缝和砌筑灰缝渗水。研究表明，当采用普通外粉刷时，本加气砖砌块墙体的抗渗性比粘土砖墙体高85%。

防火性能

本加气砖产品本身是无机不燃材料。实验表明，本加气砖是理想的防火材料，10cm厚墙体的防火能力可达4小时以上。因此，本加气砖被广泛用作防火墙。

隔音性好

根据墙体厚度和表面处理方式不同，本加气砖墙体可隔音30-60分贝。同时由于本加气砖产品的多孔的特性，它也是一种良好的吸音材料。

尺寸精确

本加气砖先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的精确性，产品的长、宽、高方向上的误差在 ± 1.0 mm，远远高于各国标准中对优等品的要求，使薄层砂浆的应用成为可能。产品上的凹凸槽保证了施工时墙体尺寸的精确性。

强度高

由于本加气砖尺寸精确、六面切割和使用薄层砂浆砌筑，使强度利用系数大为提高。本加气砖砌块的砌体强度约为砌块本身强度的80%（红砖仅为30%）。板材可根据设计要求配置钢筋，满足各种荷载要求。

施工便捷

一块本加气砖砌块相当于18块红砖，并可连续砌筑，不受一次砌筑的高度限制，可大大提高施工速度，降低劳动力成本。本加气砖板材施工则更为便捷。ytong易于加工，可锯、钻、钉、挂、镂等，使管线埋设等安装工程和住宅的二次装修更为便捷。此外，本加气砖产品的所有施工作业均为干法作业，有利于施工单位提高现场管理水平。

经济性

由于本加气砖产品轻质的性能，使建筑物重量减轻，可大大降低基础和结构处理的费用。由于其高精度，表面可以直接做批土，减少表面粉刷所用材料和人工；在达到同样的建筑结构效用，本加气砖产品使用的厚度相对较小，可提高建筑利用系数，增加使用面积；由于其保温性能好，可大大降低建筑物运行成本。

绿色环保性

本加气砖原材料均为地球贮存丰富的天然材料，在生产、运输和使用过程中不产生任何污染，生产能耗和使用能耗都很低，同时，在使用中不会对人体产生任何危害（区别于那些有放射性和化学危害的建材），是一种优良的绿色建材产品。

本加气砖加气砖产品规格

产品规格

加气混凝土砌块常用规格一览表

规格(单位:mm)	m2/m3	块/m3	块/m2	m3/块
600 × 200 × 75	13.3	111.11	8.3	0.009
600 × 200 × 100	10.0	83.33	8.3	0.012
600 × 200 × 125	8.0	66.67	8.3	0.015
600 × 200 × 150	6.7	55.56	8.3	0.018
600 × 200 × 180	5.6	46.30	8.3	0.0216
600 × 200 × 200	5.0	41.67	8.3	0.024
600 × 240 × 100	10.0	66.67	6.7	0.015
600 × 240 × 125	8.0	53.33	6.7	0.01875
600 × 240 × 150	6.7	44.44	6.7	0.0225
600 × 240 × 180	5.6	37.04	6.7	0.027
600 × 240 × 200	5.0	33.33	6.7	0.03
24 × 11.5 × 4.5	22.2	805.15	36.2	0.001242
20 × 10 × 5	20	1000	50	0.001

说明:

- 1、特殊规格，用户需要面议
- 2、制品重量是制品含水20%时的自然重

备注：

*最终价格以协商为准，如对价格有异议，请与我们先联系18802341584，避免误会！

本产品的产地是重庆，品牌是瑞轩，形状是块状，型号是200*240*600，密度是725（kg/m³），导热系数是0.14，抗压强度是5（MPa），吸声系数是50，材质是蒸汽加气混凝土，等级是合格，使用位置是主砌块，特殊功能是耐腐蚀，外观是实心砌块，规格是100*300*600,120*300*600,150*300*600,200*300*600,100*2

00*600,120*200*600,150*200*600,200*200*600,100*240*600,120*240*600,150*240*600,200*240*600,100*600*600,400*300*600,500*300*600,800*300*600 (mm)