

东元变频器 F510-4050-H3

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 东元变频器 F510-4050-H3 |
| 公司名称 | 深圳市同兴电气技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用范围:专用 品牌:东元 产品系列:F510 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛龙花园二期1号楼905 |
| 联系电话 | 13825261491 13480159706 |

产品详情

东元新产品f510系列（通用型矢量变频器）。风机水泵专用的是7300pa的升级版

产品特性：

1、220v机种

¾功率范围：0.75 ~ 110kw 单

¾输入电压：200v ~ 240v

2、440v机种

¾功率范围：0.75 ~ 280kw三相

¾输入电压：380v ~ 480v

3、保护等级:ip20

4、国际认证：ul, ce

安科技凭借多年在变频领域的研发实力及经验，推出一款针对风机水泵行业的变频器-f510系列，其功率范围3.7~600kw通用型矢量变频器，支持ip55防水防尘之高防护等级，让客户拥有多样性的选择，不再为严苛的应用环境所苦恼f510实现模块化设计，不仅满足高防护等级应用，更便于设备维护，包含可热插入操作面板、通讯卡、可拆卸式风扇等。

东元变频器f510内建 slv 模式（无传感器矢量控制）可驱动横转矩负载。

东元变频器f510在楼宇建筑、电力行业、石化石油业、建材行业、化工行业都有突出的表现。

如：f510 注塑机应用优势：高转速精度、低转速脉动，即使在低速运行和 0 速时伺服级的响应速度，适用于负载转矩变化剧烈的场合。优异的转矩限制功能，0速直到恒功率控制区域，从能平滑地从转矩限制模式切换到转速控制模式且适用于各种特性的异步电机和永磁同步伺服电机。

f510 空压机应用优势：高效省电，伺服级响应完全避免了卸载功率的损耗。无级调速，可提供恒定压力，多种通讯协议内建可完成远程控制性能更加可靠，可避免电气及机械冲击。

东元变频器f510内建东元高效率泵浦恒压控制技术，仅需透过简易参数设定即可符合绝大多数的供水应用，最多可控制 8 台泵浦。内藏多台并联模式，最多可连接四台变频器，依供水系统负载，进行智能控制，进行泵浦连动，再透过主副机交换机能平均运转时间，提升供水效率，延长变频器使用寿命。独特的休眠机制及火灾模式也是东元变频器f510的一大亮点：火灾发生时，空调或排风系统必须确保火灾引起的浓烟能够排出建筑物。启动火灾模式时，变频器将执行满频全速运转，无论是正向或反向命令，且忽略所有软件保护，直到硬件保护发生或变频器损毁为止，达到排烟要求，尽可能降低浓烟对人体的伤害。作为针对中国市场设计的高性价比泛用性产品

本产品的应用范围是专用，品牌是东元，产品系列是F510，型号是F510-4050-H3，额定电压是三相AC380-440（V），适配电机功率是37（kW），滤波器是内置1A滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是铁壳，营销方式是现货，额定电流是2（A），产品用途是风机水泵专用型，用途是节电，加工定制是否