

纯铜高酒店锁/锁/电子锁/酒店门锁/智能锁

产品名称	纯铜高酒店锁/锁/电子锁/酒店门锁/智能锁
公司名称	东莞市华标电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:RF-819BK- 纯铜粉末冶金离合器拒绝卡、死电机，双时钟 品牌:国际著名品牌-雅典娜
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞石龙工业区49号
联系电话	86-076981852317 13763298400

产品详情

功能特点

设计风格： 欧式风格设计理念，典雅而高贵。

锁体结构： 纯铜锻造成型；整个锁芯无人工铆柱件，坚固耐用、永不松动、不变形，抗破坏性强。

游离式把手： 游离把手采用全新“独立式电动机离合设计”技术。当离合器合上时，把手才受力；当离合器脱离时，把手呈空转状态，离合器完全不受力，真正做到防止把手受破坏而影响门锁内部结构。

表面处理： 采用pvd技术处理，化学电镀与物理电镀相结合处理，大大提高了基体的腐蚀防护能力，不仅能够耐大气侵蚀，防紫外线，还具有耐腐蚀的特点，使锁体表面寿命提高。

美国标准薄锁芯：采用钢质材料，根据恒力传递原理，双齿轮传动结构，保证了传动时受力均匀，在使用时最大极限地将力传递到开锁机构上，从而获得开启时的手感轻巧和灵敏。斜舌采用导轨式定位运动，反锁大方舌采用斜坡式设计，强度和可靠性增强了五倍，从而使锁芯的整体使用寿命和安全性得到了有效地保证。颜色：全铜色、玫瑰金色

密码控制功能：所有卡片均为加密卡，只有密码核对正确，方能读取数据开门。遗失挂失功能：计算机控制可将遗失的卡片挂失作废。时间控制功能：门锁自备高精度时钟。区域控制功能：多区域控制可实现酒店区域纵横向控制。防插报警功能：门未关好时有报警提示。开锁记录功能：根据客户要求，最多能设置1000多开锁记录，可以完整的记录任何级别的智能卡和机械钥匙的开锁记录，给酒店内部的安全管理提供可靠数据。故障分析功能：如遇门锁不能正常开启或电池电量不足时，指示灯将闪烁提示。机械应急钥匙：配备防技术开启的机械钥匙，确保紧急时开启门锁。国际标准锁体：采用国际标准五舌锁体。

t57锁参数指标

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v

lr6高性能碱性电池; 静态电流:<15微安;

动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ; 存储温度:10 ~ 85%rh:工作温度:-20 ~ +60

; 工作温度:15 ~ 85%rh:感应频率:125k赫兹; 感应距离:最大45mm;

报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;

面板尺寸：高340.7mm*宽76.2mm重 量:约5.2kgmifare(一卡通)锁参数指标

使用卡片：荷兰飞利浦公司的mifare-1卡（可读可写，用软件管理）。

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;

动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ; 存储温度:10 ~ 85%rh:工作温度:-20 ~ +60

; 工作温度:15 ~ 85%rh:感应频率:13.56m赫兹; 感应距离:最大45m

m;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;

本产品的加工定制是是，型号是RF-819BK-纯铜粉末冶金离合器拒绝卡、死电机，双时钟，品牌是国际著名品牌-雅典娜，工作电压是6（V），机械钥匙是有机械钥匙，欠压指示是4.8