

FL2200-2型 高效液相色谱仪 自动化 智能化 多功能

产品名称	FL2200-2型 高效液相色谱仪 自动化 智能化 多功能
公司名称	济南启科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:浩伟 型号:FL2200-2
公司地址	济南市槐荫区段北办事处八里桥居91号
联系电话	053185966860

产品详情

产品性能：

fl2200-2液相色谱系统是福立在国家“十五”重大科技攻关成果基础上，结合当今国际lc技术发展的需求，研制出全新的液相色谱仪器，展现了当今高端的lc性能，在保障可靠性的前提下结合完善的自动化、智能化、多功能化，使您得到可靠准确的实验分析数据，将成为您实验室高品位之选。

fl2200-2高效液相色谱系统的技术参数：

fl2200-2高效液相色谱系统的泵及检测器：高压输液泵 紫外检测器 流量范围：0.001ml/min ~ 4.999ml/min（压力在1.0 ~ 40mpa）流量范围：5.000ml/min ~ 9.999ml/min（压力在1.0 ~ 20mpa）每步增量：0.001ml
设定精度：±1% 梯度准确度：±1% 混合范围：0.0~100.0%（以0.1%为增量）流量精度：rsd 0.2%
梯度精度：1.5%（含四元低压梯度）最高工作压力：40mpa

灯：氙灯

波长范围：190 ~ 700nm 波长精度：±1nm 波长重复性：±0.2nm 基线噪声：±0.5 × 10⁻⁵au 基线漂移：2 × 10⁻⁴au 最小检测限：4 × 10⁻⁹g/ml 光谱带宽：8nm 流过池体积：8ul fl2200-2高效液相色谱系统的其他参数：重复性：rsd<0.5% 全量环、部分进样残留：<0.01% 线性度：>0.999 最大样品数：120个 2ml 样品注射泵规格：100ul，250ul（标准），1ml 进样阀开关速度<100msec 运动方式：xyz
3维进样针清洗方式：内径，外壁清洗 外设控制：fl2200色谱工作站

本产品的加工定制是否，品牌是浩伟，型号是FL2200-2，类型是制备液相色谱，波长范围是190 ~ 700nm，流量精度是RSD 0.2%，最高工作压力是40Mpa