

活性炭/活性炭价格/活性炭规格/催化剂活性炭

产品名称	活性炭/活性炭价格/活性炭规格/催化剂活性炭
公司名称	登封市唐庄乡金荣净水材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:金荣净水 外形尺寸:1.5-4 (mm) 堆密度:0.52-0.56 (kg/L)
公司地址	登封市唐庄工业园区
联系电话	86-0371-64225005 13598432108

产品详情

煤质柱状活性炭可用于城市饮用水高级净化，脱除余氯、除臭；也是高纯水、人工矿泉水生产过程中的高级净化材料；大规模锅炉给水预先脱除cod等有害杂质，能够提高锅炉效率和延长锅炉寿命；能够有效地脱除水中的cod、色素、臭气等毒害物质。大颗粒活性炭可以装填过滤器以及净化空气。煤质柱状活性炭用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。并且广泛应用于工农业生产的各个方面，如石化行业的无碱脱臭（精制脱硫醇）、乙烯脱盐水（精制填料）、催化剂载体（钨、铂、铑等）、水净化及污水处理；电力行业的电厂水质处理及保护；化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制；食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色；黄金行业的黄金提取、尾液回收；环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化。

型号、指标、项目	水份%	强度%	碘值mg/g	粒径mm	四氯化碳%	充填密度 g/cm ³
gt--q30	5	90	900-950	3.0	70	520
gt--q40	5	90	900-950	4.0	70	500

液相：用于给排污水的净化、酿酒。

型号、指标、项目	水份%	强度%	碘值mg/g	粒径mm	充填密度 g/cm ³
gt--y15	5	90	900	1.5	550
gt--y25	5	90	900	2.5--3.0	540
gt--y30	5	90	900	4.0	500
脱硫活性炭（化肥厂专用）					

煤质柱状活性炭储存运输注意事项： 1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。 2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程

中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80 以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

本产品的品牌是金荣净水，外形尺寸是1.5-4（mm），堆密度是0.52-0.56（kg/L），孔容是00（ml/g），主要用途是化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、