

GDYK-221S室内空气苯·苯系物速测仪，空气苯·苯系物在线监测仪

产品名称	GDYK-221S室内空气苯·苯系物速测仪，空气苯·苯系物在线监测仪
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普 型号:GDYK-221S
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

联系我们contact us

售前客 客服 客服 客服
服

售后客服客服

gdyk-221s室内空气苯·苯系物速测仪

应用领域：

适用于环境和室内空气中苯·苯系物的快速测定。

仪器特点：

仪器构成：速测仪由主机、采样装置和试剂包等构成，整箱包装，仪器体积小、重量轻，操作简单，适于野外现场及实验室使用。

光路系统：采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时，与传统分光系统相比，光学系统结构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

专用试剂盒：通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂

包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。

供电方式：采用9v电池供电，满足实验室测定需要可支持现场测定，同时具有电量自诊断和节能功能，自动提示电量不足，仪器不使用后30分钟自动关机。

耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

光源：超高亮发光二极管

波长：465 nm

测定下限：0.05 mg/ m³

测定范围：

0.00-1.00 mg/ m³

测量精度：±5%

电源：dc 9 v

尺寸：200x105x95 mm

重量：0.4 kg

大气采样器1台

样品前处理器具1套

试剂1套（50次）

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是GDYK-221S，类型是呼吸性粉尘采样仪