

丹尼逊DENISON柱塞泵PV29-2R1D-C02系列 支持网上订购！

产品名称	丹尼逊DENISON柱塞泵PV29-2R1D-C02系列 支持网上订购！
公司名称	深圳市力维士液压元件有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:DENISON/丹尼逊 型号:PV29-2R1D-C02
公司地址	深圳市光明新区公明街道长春北路2003号
联系电话	0755-33691107 15815582332

产品详情

丹尼逊denison柱塞泵系列注意事项说明：

一、安装注意事项：

- 1、安装位置任选。在试运时，泵体必须灌满油压液并在工作时保持充满。为了减少噪声，所有的连接管道（进油管，压力油管和壳体泄油管）需用柔性元件和油箱隔离。
- 2、油泵支架座要牢固，鋼性好，並能充分吸收振動。
- 3、泵和電機軸同心度控制在0.100mm以內，盡可能采用柔性聯軸節，以避免泵軸承受彎矩及軸向載荷。
- 4、油泵的吸入管道通徑應不小於泵入口通徑，吸油濾油器通流量應不低於油泵流量的兩倍。濾油越精細工作液體的清潔度越好，則油泵的壽命越長。

- 5、泵安裝高於油箱時，吸入口距油液液面高度應小於1米，（使用磷酸脂或含水液壓液時應小於0.8米）
- 6、泵安裝時，如高於油箱液面，應將泵的吸入中向上。
- 7、注意進油口處連法蘭、接頭以及整個吸油管道必須嚴格密封，防止漏氣，否則會引起噪聲，系統振動，並使油箱內產生大量泡沫，降低泵的奉命。
- 8、油箱應設有隔板，用來分隔回油帶來的氣泡與髒物。回油管應伸到油面以下（不得直接和泵的入口連接），防止回油飛濺引起氣泡。

深圳市力维士液压元件有限公司

联系人：曾庆富

电话：0755-33691107

传真：0755-33691170

移动电话：15815582332

qq：2537544931

地址：深圳市光明新区公明街道长春北路2003号

公司网站：<http://www.szlws.cn>

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是DENISON/丹尼逊，型号是PV29-2R1D-C02，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是增压泵，输送介质是油泵，叶轮数目是多级，泵轴位置是卧式，叶轮结构

是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，规格是PV29-2R1D-C02，流量是180（L/min）