

LKB-01/02不锈钢靶式水流开关

产品名称	LKB-01/02不锈钢靶式水流开关
公司名称	西安鼎兴自控工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎兴 型号:LKB-01
公司地址	陕西西安大庆路229号15388602386
联系电话	086-02988630938 13991266241

产品详情

lkb-01/02/03流量开关

lkb靶式流量控制器采用靶式传感器,可用于水,冷却系统或其它流体回路.控制器的设定值可调.

一.规格:

序号	设定范围升/分	切换差升/分	重复性误差升/分	管道直径		靶号	最大允许压力mpa	重量
				in	mm			
1	20 ~ 48	8	1.1	1	25	1	1.6	0.5
2	34 ~ 100	10	2.6	5/4	32	1		
3	65 ~ 160	14	3.8	3/2	40	1		
4	120 ~ 280	26	6.4	2	50	1		
5	40 ~ 140	18	4.0	2	50	2		
6	210 ~ 550	18		5/2	70	1		
7	110 ~ 340	15		5/2	70	2		
8	380 ~ 750	20		3	80	1		
9	180 ~ 470	18		3	80	2		
10	115 ~ 220	20		3	80	3		
11	350 ~ 920	20		4	100	2		
12	210 ~ 590	20		4	100	3		
13	380 ~ 1200	40		5	125	3		
14	550 ~ 1800	80		6	150	3		

注:1-序号6 ~ 14为参考规格 2-设定值为下切换值

二-电气性能：

单刀双掷开关工作状态：流量上升至上切换值时，接线端子0-cb接通；流量下降至下切换值，0-ck接通。

三-压力损失特性：

四-外形及安装尺寸：

五-安装：将控制器旋紧在管道专用接口上。介质流动方向与外壳上箭头方向一至。控制器靶与介质流动方向垂直。控制器前需要10倍管道直径长度的导向直通道。打开控制器罩壳，按接线图接线，然后装好罩壳。

信息分类:靶式流量计 添加时间: 浏览次数:129

本产品的加工定制是是，品牌是鼎兴，型号是LKB-01，工作电压是220（V），过载电流是2（A），寿命次是10，防护等级是IP54，产品认证是CCC