

上泰SUNTEX在线浊度变送器TC-7100

产品名称	上泰SUNTEX在线浊度变送器TC-7100
公司名称	苏州迦勒贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:SUNTEX/上泰 型号:TC-7100
公司地址	苏州市北环东路60-82号平江科技园222室
联系电话	0512-67546452,86885120 18962132607

产品详情

微电脑浊度变送器 tc-7100

特性：

144x144微电脑设计离子浓度变送器

户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装

大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示

具背光感应器，自动及手动背光设定功能

可搭配多种不同量程的浊度/ss电极

提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出

具有两点或三点校正、偏移值修正功能

密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护

具0/4~20ma输出对应设定turb

应用：

广泛应用于污水处理、排放监控以及地表水、自来水水质监控等领域。

规格：

测量范围

turb: 0.00 ~ 100.00/500.0/3000ntu

ss: 0 ~ 1000mg/l

分辨率

turb: 0.01/0.1/1ntu

ss: 1mg/l

仪表精度

turb: $\pm 3\% \pm 1$ digit

ss: $\pm 3\% \pm 1$ digit

校正模式 两点或三点，偏移值修正

工作温度 0 ~ 50

储存温度 -20 ~ 70

显示幕 大型lcd显示主参数/温度双指示

模拟输出 隔离式0/4 ~ 20ma输出选择

程序设定对应turb或ss

继电器输出 高低点、滞后任意程序设定

两组on/off输出

240vac最大电流0.5a

清洗接点 on 0 ~ 999秒/off 0 ~ 999小时

一组on/off输出

240vac最大电流0.5a

电源输入 88 ~ 265vac宽电源、50/60hz

安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装

仪表尺寸 144mm × 144mm × 115mm(h × w × d)

挖孔尺寸 138mm × 138mm (h × w)

保护等级 ip65

重量 0.8kg

本产品的加工定制是否，品牌是SUNTEX/上泰，型号是TC-7100，类型是在线浊度仪，测量范围是TURB，显示方式是LCD，电源电压是88-265（V），重量是0.8（kg）