

# 日本三丰粗糙度仪SJ-301 光洁度仪

产品名称	日本三丰粗糙度仪SJ-301 光洁度仪
公司名称	北京大河湾科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:表面粗糙度仪 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	北京市丰台区花乡纪家庙村188号2-C-255号
联系电话	18600805748

## 产品详情

### 简单介绍

日本三丰sj-201/sj-301表面粗糙度仪,大型的lcd显示器可提供无误差读数 为便携式提供的两种能量供应配备有各种各样符合iso,din,ansi和jis准的粗糙度评估参数驱动/检测元件可与显示元件分离,使测量在有限的空间里完成测量数据可通过一个rs-233c电缆由外部pc输出带有粗糙度标准板、运输箱, go/ng判断功能由数字过滤功能可得到全真的粗糙度分布图自动校准功能

### sj-201/sj-301表面粗糙度仪

#### sj-201/sj-301表面粗糙度仪特点：

大型的lcd显示器可提供无误差读数

为便携式提供的两种能量供应配备有各种各样符合iso,din,ansi和jis准的粗糙度评估参数

驱动/检测元件可与显示元件分离,使测量在有限的空间里完成

测量数据可通过一个rs-233c电缆由外部pc输出

带有粗糙度标准板、运输箱，

go/ng判断功能由数字过滤功能可得到全真的粗糙度分布图自动校准功能

sj201/sj301详细参数：

型号		sj-201	sj-301
货号	100v ac	178-950k/178-948k	178-953k/178-952k
	120v ac	178-950a/178-948a	178-953a/178-952a
	230v ac	178-950d/178-932-2d	178-953d/178-952d
	240v ac	178-950e/178-948e	178-953e/178-952e
平移范围		12.5mm(5")	
测量范围		300 $\mu$ m( $\pm$ 150 $\mu$ m)[12000 $\mu$ inch( $\pm$ 6000 $\mu$ inch)]	
驱动/检测元件		探测仪:178-390/178-395	
		测头:金刚石	
		测量力:4mn/0.75mn	
		探测方式:微感应	
评定轮廓		p , r	p , r , din4776 profile,motif
估计参数		ra,ry,rz,rt,rp,rq,sm,s,pc,p3z,mr	ra,ry,rz,rt,rp,rq,sm,s,pc,p3z,mr,rpk,rvk,rk,mr1,mr2,lo,r,ar,rx,a1,a2
数字过滤		2cr-75%,2cr-75%pc,gaussian-50%	
截至波长	c	0.25,0.8,2.5mm	0.25,0.8,2.5,8mm
	s	2.5,8 $\mu$ m	2.5,8,25 $\mu$ m
取样长度 ( l )		0.25,0.8,2.5mm	0.25,0.8,2.5,8mm
显示		lcd	lcd(触式面板)

打印机	----	热敏线型
放大倍数	垂直	自动(50x-100,000x)
	水平	自动(1x-1,000x)
数据输出	通过rs232c 接口/spc输出	
电源	通过ac适配器/电池（可充电）	
尺寸	62 × 156.5 × 52mm	307 × 165 × 94mm
重量	0.48kg	1.39kg

粗糙度仪标准附件：	主机 、 驱动器
连接线（1m）	粗糙度标准板(mm)
校准台	螺丝板子
便携式仪器箱	用户手册
单页操作指南	ac适配器

本产品的加工定制是否，类型是表面粗糙度仪，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是SJ-301，测量范围是-，测量参数是-，取样长度是-（mm），评定长度是-（mm），扫描长度是-（mm），电源是-，重量是-（kg），外型尺寸是-（mm），属性是属性值