

## 批量供应分散机 强力分散机 压料机(图)

产品名称	批量供应分散机 强力分散机 压料机(图)
公司名称	佛山金坤鹏机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工、轻工、食品、制药、建材、农药 物料类型:固—液、液—液 适用物料:粘胶剂、硅酮密封胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、汽车密封胶、及封装胶、软膏及浆糊状物料、润滑脂及油漆、膏状化
公司地址	佛山市南海平洲平胜大桥下卓成工业园
联系电话	86-0757-86192803 13622529877

## 产品详情

专业生产:广东福建化工机械,广东福建反应釜,广东福建分散机,广东福建混合机,广东福建粉料机,广东福建搅拌机,广东福建捏合机,广东福建蒸馏设备,冷凝器,广东福建螺旋输送机,提升机,储罐,拉缸,压料机联系人:朱必坤 mob:13622529877

### 强力分散机

一.强力分散机的特点 本机是一种无死点高低速结合、强力分散混合搅拌设备，适用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固—液、液—液相物料的混合、反应、溶解、分散等工艺，如粘胶剂、硅酮密封胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、汽车密封胶、及封装胶、软膏及浆糊状物料、润滑脂及油漆、膏状化妆品、油墨及颜料及乳剂、膏状食品及添加剂等的制作这种混合机可以与各种生产形式同时进行，单速、双速、变速、三种速度可供选择，满足各种工艺要求。强力分散机釜内有三种不同形式的搅拌器，其中一个搅拌器慢速刮壁旋转，其余两面搅拌装置又以不同的转速绕自身轴线高速运转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搓合。设备内山形刮壁刀绕釜体轴线转动，将粘在壁上和底部的原料刮出参与混合，使其效果更为理想。设备密封性好，可抽真空，具有良好的排气除泡效果。设备釜盖可液压升降。釜体可自由移动，操作十分方便。搅拌器的形式，根据物料要求可为多层浆叶式、框式、蝴蝶式、外轮式等。

二.强力分散机的结构 本机器由底座、釜盖及传动系统、釜体、液压升降系统、电气控制系统组成。底座为焊接结构。釜体为不锈钢制作，底部有橡胶脚轮及出料口，外壁有定位夹紧扣。釜盖及传动系统包括：釜盖、三个运行机构、密封装置、减速器、电动机、变频器。

液压升降系统包括：柱塞、油缸、油箱、密封装置、电机、齿轮泵、阀件、管件等组成。电气控制系统：该系统为全套设备控制操作。由电控柜和操作按钮面板组成。各运动部件有严谨的互锁性，操作方便安全、可靠。

### 三.强力分散机的参数

#### 强力分散技术参数

型号 及 规格	设计容积	有效容积	配用功率(kw)		料桶规格(mm)		低转速(r	高转速(rp	备注
	(l)	(l)	分散乳化	锚式搅拌	直径	高度	pm)	m)	
qxn-5l	7	5	0.75	0.75	250	200	0~29	0~1460	以上数据 仅供参考 具体参数 以实际生 产为准。
qxn-20l	30	20	1.5	1.5	550	550	0~29	0~1460	
qxn-100l	150	100	4	5.5	600	500	0~29	0~1460	
qxn-200l	300	200	4	5.5	700	700	0~29	0~1460	
qxn-300l	450	300	5.5	7.5	850	800	0~29	0~1460	
qxn-500l	750	500	7.5	11	1000	950	0~29	0~1460	
qxn-750l	1080	750	11	15	1200	900	0~29	0~1460	
qxn-1000l	1430	1000	18.5	30	1400	1000	0~29	0~1460	
qxn-1200l	1715	1200	22	37.5	1450	1100	0~29	0~1460	
qxn-1500l	2150	1500	30	45	1500	1200	0~29	0~1460	

以上规格和电机功率可根据物料黏度大小及客户要求配置

本产品的应用领域是化工、轻工、食品、制药、建材、农药，物料类型是固—液、液—液，适用物料是粘胶剂、硅酮密封胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、汽车密封胶、及封装胶、软膏及浆糊状物料、润滑脂及油漆、膏状化，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是1，型号是QL，生产能力是100-1000（kg/h），每次处理量范围是101-500（千克），功率是5.5-45（KW），外形尺寸（长\*宽\*高）是1234（mm），整机重量是600，加工定制是是