

# 实验室级高压均质机 高压细胞破碎机 高压均质机 质量好

产品名称	实验室级高压均质机 高压细胞破碎机 高压均质机 质量好
公司名称	温州市广宇工业泵厂
价格	面议
规格参数	应用领域:食品 物料类型:液-液 适用物料:食品
公司地址	温州市龙湾区海城华盖街10号
联系电话	86-057785220676 18157729813

## 产品详情

实验室级高压均质机、高压细胞破碎机、高压均质机产品图片：

-----实验室级高压均质机、高压细胞破碎机、高压均质机产品简介和特点：

实验室高压均质机广泛应用于食品、乳品、饮料、制药、精细化工和生物工程等领域的生产、科研和技术开发。

实验室高压均质机是液体料质均质细化和高压输送的专用设备，用于对粘度低于0.2pa.s，温度低于85摄氏度液体物料（液-液或液-固）的均质乳化。该设备通过一个可调节的限流缝隙过程中失压、膨胀、剪切和高速撞击等综合效应，将在液体中的颗粒和油滴粉碎成很小尺寸，同时建立理想的乳化液和分散液。是集超声波粉碎机、胶体磨、球磨机、等功能原理于一体。使产品的稳定性、一致性、混合性、易吸收性、营养值、保质期、口味、色彩和保活性都可在均质中得以实现。广宇企业生产的实验室高压均质机(小型高压均质机)适合大专院校、科研院所与食品、制药、化妆品相关专业实验使用，也可作小规模厂家使用。

-----  
实验室级高压均质机、高压细胞破碎机、高压均质机产品说明：

1、开箱后要检查机上的另部件是否齐全与紧固件有无松动。

- 2、四蕊电源线内的其中一条黑色线为规定的入地零线。
- 3、试料前后都要用清水或开水进行泵体内部清洗。
- 4、实验时物料应清洁，调匀，允许带有微量细小的柔性颗粒，严禁将带有含量多的硬性颗粒的物料及带有纤维性的物料进入泵体内。
- 5、开始时，均质器调压手柄要松开，否则高压腔内的空气不能完全排出，同时物料也就吸不进去。待出料正常后，调压时，要慢慢地拧紧调压手柄，让压力表指针逐渐地上升，待调到所需的压力值为止。有时在测试中受到电流与料液的温度影响，压力表指针会出现逐渐升高或下降，要及时调整所需的压力值。
- 6、料液的循环管（即出料口）由三通出料阀门控制，均质时需要循环与均质后出料，只须改变三通出料阀门的转向手柄即可。
- 7、在传动箱内注入清洁的机油至油位线以上，一般情况下采用hj40机械油，在高温场所工作应选用hj50机械油，本机禁止在润滑不足时开机运转，本机油镜上的油位线为最低油位线，如油位偏低会造成曲轴失油而损坏。本机无正反转之分。开机前应加满油杯内机械油，供期两柱塞上下往复运动的润滑。用好后关闭油杯上的开关，拉直是开，放倒是关。

-----  
实验室级高压均质机、高压细胞破碎机、高压均质机技术参数：

注：产品配置（功能及结构）可按客户工艺要求定制，详细请电话咨询0577-85220676，

业务联系：18157729813 / 15382574777 / 18157729812，

公司网址：[www.wz-guangyu.com](http://www.wz-guangyu.com)

本产品的应用领域是食品，物料类型是液-液，适用物料是食品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是广宇，型号是GJJ系列，生产能力是60（kg/h），每次处理量范围是11-100（千克），功率是2.2-4（KW），外形尺寸（长\*宽\*高）是根据型号而定（mm），整机重量是根据型号而定