

CPP-35(CPP-35B) 精密导电塑料电位器 ,单轴 , 双轴4mm,6mm

产品名称	CPP-35(CPP-35B) 精密导电塑料电位器 ,单轴 , 双轴4mm,6mm
公司名称	上海久硕机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CPP-35(CPP-35B) 型号:CPP-35(CPP-35B)精密导电塑料电位器
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区新浜镇许村路504号
联系电话	86 0577 62920009 13780177234

产品详情

cpp-35(cpp-35b)角度传感器cpp-35(cpp-35b) , 比cpp-45小一圈 , 外径为 ϕ 36.5mm,为伺服型角度传感器,广泛应用于注塑机、掌舵室、作业机械手等方面.

轴径4mm,6mm;

有效电气转角:340 ° ,

机械角:360 ° ;

阻值分布为:0.5、 1、 2、 5、 10、 20k ;

阻值偏差: \pm 20%;

线性精度为: \pm 1%(精密级为; \pm 0.3%);

功率:2w;

耐压:ac1000v/1分钟;

温度系数: \pm 400ppm/ ;

质约:40g;

寿命:1000万转;

本产品的加工定制是是，品牌是CPP-35(CPP-35B)，型号是CPP-35(CPP-35B)精密导电塑料电位器，种类是单联，用途是精密，材料是导电塑料，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，标称阻值是0.5、1、2、5、10、20K，额定功率是2（W），阻值允许偏差是 ± 10 （%）