

精密电位器3362P-502(5K) 可调电阻 BOURNS

产品名称	精密电位器3362P-502(5K) 可调电阻 BOURNS
公司名称	深圳市裕元电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BOURNNS/邦思 型号:3362P-502(5K)
公司地址	深圳市福田区中航路都会100大厦B座21R (仅限办公)
联系电话	13316946698

产品详情

3362系列技术参数

电气特性 (electrical characteristics)

标准阻值范围(standard resistance range) 10 to 1 megohms

(see standard resistance table) 阻值允许偏差(resistance tolerance) ± 10 % std.

(tighter tolerance available) 最小阻值 (absolute minimum resistance) 1 % or 2 ohm max.

(whichever is greater) 接触电阻变化(contact resistance variation) 3.0 % or 3 ohms max. (whichever is greater)

可调(adjustability) 电压 (voltage) ± 0.02

% 电阻 (resistance) ± 0.05

% 分辨率 (resolution) infinite 绝缘电阻 (insulation resistance) 500 vdc. 1,000

megohms min. 绝缘强度 (dielectric strength) sea level 600 vac 80,000

feet 250 vac 有效行程 (effective travel) 12 turns nom.

环境特性(environmental characteristics)

额定功率(power rating) (300 volts max.) 85 ° c 0.25 watt

150 ° c 0 watt 温度范围(temperature range) -65 ° c to +150 ° c

温度系数(temperature coefficient) ± 100 ppm/ ° c 密封试验(seal test) 85 ° c fluorinert* (pin styles only)

相对湿度(humidity) mil-std-202 method 103 96

hours (2 % tr; 100 megohms ir) 震动(vibration) 30 g (1 % tr; 1 % vr) 冲击(shock) 100 g (1

% tr; 1 % vr) 负荷寿命(load life) 1,000 hours 0.25 watt @ 85 ° c (3 % tr; 3 % or 3

ohms, whichever is greater,
crv) 旋转寿命(rotational life).....200 cycles (2 %
tr; 3 % or 3 ohms, whichever is greater, crv)

物理特性(physical characteristics)

扭矩(torque)3.0 oz-in. max. 机械制动 (mechanical stops)wiper
idles 终端设备(terminals)solderable printed circuit pins 重量(weight)0.065
oz. 标记(marking)manufacturer ' s
trademark, resistance code, terminal
numbers, date code, manufacturer ' s model number and
style 电刷(wiper)50 % (actual tr) ± 10 % 可燃性(flammability)u.l.
94v-0 标准包装(standard packaging)50 pcs. per tube 调整工具(adjustment tool)
.....h-90 外形尺寸:6.6*6.99

品名规格 : 3362p可调电阻全系列配套

3362p-102(1k)

3362p-103(10k)

3362p-104(100k)

3362p-105(1m)

3362p-202(2k)

3362p-203(20k)

3362p-501(500欧)

3362p-502(5k)

3362p-503(50k)

友情提示

快递运费说明:

本店默认快递:圆通 申通 也可发中通 天天 韵达 顺丰 ems 优速

运费:江苏 安徽 上海 浙江 起步运费为8元,超重另加运费,其他外省12-20元首重 , 继重另加钱

发货与到货时间:

发货时间:周一-周六,9点-21点.

上班时间16 : 30以前拍下付款的都为当天发货.下班时间拍下的为第二天发货.

到货时间:江苏 广东 安徽 上海 浙江 这些基本为今天发隔天到,其他外省中间基本为间隔2-3天,偏远地区中间间隔3-4天.具体查询请在"已买到的宝贝里"查询单号跟踪查询.

本产品的加工定制是否 , 品牌是BOURNS/邦思 , 型号是3362P-502(5K) , 种类是单圈 , 用途是精密 , 材料是有机实心 , 性能是微调 , 阻值调节方式是旋转式 , 阻值变化方式是D式 (指数式) , 标称阻值是5k , 额定功率是1 (W) , 阻值允许偏差是±10 (%) , 滑动噪声是5 (V) , 分辨率是20 (%) , 零位电阻是1 2 () , 接触电阻是10 () , 绝缘电阻是25 (M) , 符合度是100