

环卫车/扫路车/除尘车吸尘软管，PU钢丝软管180MM

产品名称	环卫车/扫路车/除尘车吸尘软管，PU钢丝软管180MM
公司名称	深圳市利荣管业有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):深圳 用途:吸尘 公称外径:180 (mm)
公司地址	深圳市宝安区松岗街道山门第三工业区鸿盛工业园厂房B栋301号
联系电话	暂无

产品详情

【厂家直销】环卫车吸尘管，扫路车/除尘车吸尘软管，pu钢丝软管

特点：有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维。性质：抗菌及水解,良好的抗化学性;极度抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,非常耐高压、真空和抗压缩，高的轴强度，非常流畅物质，食品级符合:fda 21 cfr 177.2600 and 178.2010,ec guideline 2002/72/ec(formerly 90/128/eec),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据bgr-132,formerly zh 1/200)螺旋丝接地.构造：以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特殊顶级聚醚型-聚氨酯，约0.6mm壁厚,螺旋:弹性钢丝.可伸缩；温度范围:约-40 至+125 ,短时间可约+150 .壁厚：0.9mm（最薄的地方，不含钢丝）

内径	外径	推荐操作界限		弯曲半径	重量	生产长度
毫米	毫米	bar	真空	(软管中间)	公斤/米	米
25	32	2,69	0,495	35	0,2	20
30	38	2,26	0,475	42	0,26	20
32	40	2,12	0,46	44	0,28	20
38	46	1,795	0,43	51	0,32	10 15 20
40	48	1,71	0,42	53	0,34	10 15 20
50	58	1,37	0,365	64	0,41	10 15 20
60	68	1,15	0,285	75	0,49	10 15

65	73	0,06	0,255	80	0,53	10 15
70	79	0,99	0,21	87	0,59	10 15
75	84	0,92	0,195	92	0,64	10
80	89	0,86	0,175	98	0,68	10 15
90	99	0,77	0,155	109	0,75	10
100	109	0,69	0,12	120	0,97	10 15
110	119	0,63	0,11	131	1,06	10 15
115	124	0,605	0,105	136	1,11	10
120	129	0,58	0,105	142	1,16	10 15
125	134	0,56	0,085	147	1,2	10 15
130	139	0,535	0,085	153	1,25	10
140	149	0,495	0,085	164	1,34	10
150	159	0,46	0,075	175	1,52	10 15
160	169	0,435	0,065	186	1,61	10
170	179	0,41	0,065	195	1,71	10
175	184	0,4	0,055	202	1,76	10
180	189	0,385	0,055	208	1,81	10
200	209	0,35	0,055	230	2	10 15

本产品的厂家(产地)是深圳，用途是吸尘，公称外径是180（mm），颜色是透明，壁厚是0.9（mm），长度是10（m），属性是PU