

100%全铜1.5千瓦振动器 单相/三相插入式水泥振动器

产品名称	100%全铜1.5千瓦振动器 单相/三相插入式水泥振动器
公司名称	东莞市樟木头柏曦五金文具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:北士 类型:混泥土振动器
公司地址	广东东莞市樟木头电子城2A079
联系电话	86-076982127800 13559790595

产品详情

1.5kw,380v平板振动器（铜）

主要技术指标

main technical data

电压：380v

型号

功率1.5kw

激振力980kgf

电流4.53a

净重n.w.25.5kg

外形尺寸480*260*290mm

北士牌单相/三相插入式混凝土振动器

产品综述：

插入式混凝土振动器由电动机、软轴组合、振动棒三部件组成。防逆装置系有一堆键来承担，当电动机按照所需要的正向旋转时，推键由于离心力的作用，其头部迅速插入软轴插头，推动软轴转动，使振动棒产生振动。当电机由于电气相线联接不正确而发生逆向旋转时，推键即与软轴插头脱开，软轴不再转动，从而达到防止逆转，保护软轴的目的。

电动机采用最新系列三相异步电动机，它具有体积小、全封闭式、e级绝缘，可用于灰尘多、水土飞溅的场所。

振动棒的高频率，是由棒内一套行星机构所获得，因而当振动器在工作时，软轴和轴承等传动，均处于低速运转（即电动机转速）。所以，尽管振动器进行较长时间工作，软轴和轴承等另件并不十分发热，它具有软轴转速低，振动棒频率高的特点。

本产品的加工定制是否，品牌是北士，类型是混凝土振动器，型号是1.5，功率是1.5KW（W），振幅是980Kgf，底盘尺寸是480X260X290（mm），适用范围是可用于灰多，水土飞溅的场所，产品认证是国家认证证明