

# MVFA230-8A气动脚踏控制开关

产品名称	MVFA230-8A气动脚踏控制开关
公司名称	乐清市巨普气动有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:巨普 型号:MVFA230-8A
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇前市南街70号
联系电话	86 0577 27865980 13806869095

## 产品详情

I老张 13506547636

qq:285965364

脚踏阀								
产品说明								
产品简介								
用脚的踩踏控制阀,广泛应用于各种气动系统中,操作力小,解放双手,二位三通的r,p口可互换,使常闭转化为常开								
订购代码								
技术参数								
型号	类型	螺纹	通径	使用流体	压力范围	动作方式	润滑	使用温度
tg23j-08	二位三通	1/4	8	空气	0~8mpa2	直动式	不需要	-5~60
tg24j-08	二位四通							
tg25j-08	二位五通							
tg25j-08l	二位五通							
tg25j-08g	二位五通							
tg25j-08lg	二位五通							
tg25j-08lg	二位五通							

vf200-02	二位五通							
----------	------	--	--	--	--	--	--	--

q23r7a、q25r7a系列气动脚踏阀、气动脚踏开关

型号	q23jr7a		q23r7a q23r7a (t) q25r7a			
公称通径 (mm)	3	6	3	6	8	10
工作压力范围 (mpa)	0.8					
使用温度范围 ( )	-25 ~ +80 (但在不冻结条件下)					
工作介质	经净化的压缩空气					
给油	需要		不需要 (也可给油)			
泄漏量 (cm <sup>3</sup> /min)	50					
有效截面积 (mm <sup>2</sup> )	3	5	3	5	10	20
工作行程 (mm)	19	19	15	22	30	22
操作力 (n)	30	40	30	60	60	100

fvs系列脚踏阀

型式	接管口径 rc(pt)	位置数	耐压力范围k gf/cm <sup>2</sup>	有效断面积 mm <sup>2</sup>	使用压力范围kgf /cm <sup>2</sup> (kpa)
fvs-320	1/4	三口二位	10	12	0-10(0-1000)
fvs-520		五口二位			

fvs系列脚踏阀

型式	接管口径 rc(pt)	位置数	耐压力范围k gf/cm <sup>2</sup>	有效断面积 mm <sup>2</sup>	使用压力范围kgf /cm <sup>2</sup> (kpa)
fvs-320	1/4	三口二位	10	12	0-10(0-1000)
fvs-520		五口二位			

fvs系列 腳踏閥

型式	接管口徑 rc(pt)	位置數	耐壓力範圍k gf/cm2	有效斷面積 mm2	使用壓力範圍kgf /cm2(kpa)
fvs-320	1/4	三口二位	10	12	0-10(0-1000)
fvs-520		五口二位			

fva系列 腳踏閥

型式	接管口徑 rc(pt)	位置數	耐壓力範圍k gf/cm2	有效斷面積 mm2	使用壓力範圍kgf /cm2(kpa)
fva-320	1/4	三口二位	10	8	2-7(200-700)
fva-420		四口二位			

fv系列脚踏阀

型号model	螺纹尺寸port size	有效截面积effect ive area	使用温度operatin g temperature	cv 值cv value	控制型式control type	型式type
fv-02	pt1/4	16mm2	-5 ~ 55	0.89	弹簧复位式 spring return	三口二位 3/2 常闭型 norma type

脚踏阀 用脚的踩踏控制阀,广泛应用于各种气动系统中,操作力小,解放双手,二位三通的r,p口可互  
换,使常闭转化为常开.

订购代码

技术参数								
项目\规格	结构类型	接管螺纹	通径(m)	使用流体	压力范围	动作方式	润滑	使用温度
tg23-j-08	二位三通	g1/4	8	压缩空气	0~0.8mpa	直动式	不需要	-5~60
tg24-j-08	二位四通	g1/4	8					
tg24-j-08	二位五通	g1/4	8					
tg25-j-08l	二位五通	g1/4	8					
tg25-j-08g	二位五通	g1/4	8					
tg25-j-08lg	二位五通	g1/4	8					

本产品的加工定制是是，品牌是巨普，型号是MVFA230-8A，额定电压是220（V），额定电流是联系厂家（A），操作频率是联系厂家（次/小时），外壳材质是联系厂家，类型(通道位置)是三通式，连接形式是螺纹，适用介质是弱酸碱介质