

压延机 中宏 四辊压延机

产品名称	压延机 中宏 四辊压延机
公司名称	东莞中宏机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中宏 型号:4 产品别名:四辊压延机
公司地址	东莞市道滘镇大岭丫大涌尾组1号
联系电话	86-076913922960410 13922960410

产品详情

出片机-四滚筒

壓延機的主要用途是將已混煉完成的橡膠混料或各種塑膠混料壓延成為厚度均勻的薄膜，薄片或薄板，也可以用於橡膠薄片或塑膠薄片與紡織物的單面或雙面貼合作業，另外在壓延的過程中可將原料中的空氣壓擠出來，使加硫處理後的成品中不會有氣泡。滾筒的數量越多，亦即壓延的次數越多，效果越好。這是一體式四滾筒逆I型壓延機，適用於輪面貼合、球內胎和鞋類之製造與操作簡單、精度高，效果好，是一種精密耐用的壓延設備。

規格說明

項次	滾筒尺寸	產品寬度(mm)	主機動力需求(hp)	外觀尺寸(參考用)(mm)		
				l	w	h
1	12" ϕ x36"l	614~762	40	4920	1840	2110
2	14" ϕ x42"l	767~914	75	5160	2000	2320
3	16" ϕ x48"l	919~1067	100	6174	2200	2974
4	18" ϕ x54"l	1072~1219	125	6722	3400	3235

5	20" \varnothing x60"l	1224~1372	150	7000	4200	3440
6	22" \varnothing x66"l	1376~1524	175~200	7820	4265	3605
7	24" \varnothing x72"l	1529~1676	200~250	9075	4460	4375

重點說明

壓延機的主要用途是將已混煉完成的橡膠混料或各種塑膠混料壓延成為厚度均勻的薄膜，薄片或薄板，也可以用於橡膠薄片或塑膠薄片與紡織物的單面或雙面貼合作業，另外在壓延的過程中可將原料中的空氣壓擠出來，使加硫處理後的成品中不會有氣泡。滾筒的數量越多，亦即壓延的次數越多，效果越好。這是一體式四滾筒逆I型壓延機，適用於輪面貼合、球內胎和鞋類之製造與操作簡單、精度高，效果好，是一種精密耐用的壓延設備。

規格說明

項次	滾筒尺寸	產品寬度(mm)	主機動力需求(hp)	外觀尺寸(參考用)(mm)		
				l	w	h
1	10" \varnothing x30"l	462~610	25	4010	1420	1850
2	12" \varnothing x36"l	614~762	40	4720	1595	2065
3	14" \varnothing x42"l	767~914	75	5450	1980	2500
4	16" \varnothing x48"l	919~1067	100	6100	2370	2930
5	18" \varnothing x54"l	1072~1219	125	7070	2520	3295
6	20" \varnothing x60"l	1224~1372	150	7400	2700	3520
7	22" \varnothing x66"l	1376~1524	175~200	7890	3100	3700
8	24" \varnothing x72"l	1529~1676	200~250	8320	3400	3890

重點說明

本产品的品牌是中宏，型号是4，产品别名是四辊压延机，产品用途是PVC，薄膜，皮革，辊筒数是四辊，辊筒工作直径是660（mm），压延厚度是0.04（mm），压延宽度是2300（mm），售后服务是3