

## 液压车辙试样成型机 北京

产品名称	液压车辙试样成型机 北京
公司名称	北京天宇翔瑞商贸中心
价格	面议
规格参数	品牌:北京 型号:1 测量范围:30~100
公司地址	中国 北京市大兴区 北京大兴
联系电话	86 010 66489173 13521106128

## 产品详情

	液压车辙试样成型机
<p>用途及特点：液压式车辙试样成型机是我公司自主研发、开发的公路仪器试验室设备，它集机械、电气、液压为一体，和同类产品相比，具有体积小、自动化程度高、功能强、操作方便等特点，在国内处于领先水平。此仪器投放市场三年来，已销售百余套，设备使用完好率百分之百。2004年按欧洲标准生产的该仪器已出口欧洲市场，是交通部该仪器生产标准特邀编制单位。该机通常与车辙试验仪配套使用，主要用于车辙试验时对沥青混合料试验做碾压成型。完全符合jtj056-2000标准的要求。</p> <p>功能特点1 液压控制碾轮压力在0~20kn范围内，可任意调整。2 试模高度的变化量在30~100mm的范围内，可任意调整。3 安装试模的夹紧机构先进，使用方便，安全可靠。4 试模安装在小车上后，能自动对中，无须任何调整。5 点动小车，可以让小车停到任意位置。6 小车的碾压次数可任意设定，并可随时记录碾压次数，当实际碾压次数达到设定值后，碾压自动停止。7 碾压温度根据试验要求可任意设定，当实际温度达到设定温度后，自动停止加温，温度数值有准确显示。</p>	

主要技术指标：1 试模规格：300mm × 300mm × (30~100)mm<sup>2</sup> 碾轮的半径为500mm，宽度为300mm<sup>3</sup>  
试模车的运动速度为6次往返/分<sup>4</sup> 碾轮的压力在0~20kn内，可任意调整（出厂前调整为9.0kn）<sup>5</sup>  
碾瓦预热：20~200 ，可任意设定<sup>6</sup> 整机的外型尺寸为1750mm × 1216mm × 640mm<sup>7</sup> 整机的重量为300kg<sup>8</sup>  
本机的电源要求为：380v，50hz，3kw

本公司主要销售实验仪器，科学分析仪器、测绘仪器、桥梁隧道检测仪器、无损检测及超声波仪器，高校实验及教学仪器，高速公路试验检测仪器，高速铁路试验检测仪器，建筑工程试验检测仪器，油漆涂料检测仪器，水泥胶砂试验检测仪器，沥青及混合料试验检测仪器、砂石土壤工程试验仪器、混凝土试验检测仪器，防水卷材试验仪器，油漆涂料检测仪器，室内外环境检测仪器，药品及粮食检测仪器。气体检测仪器各种进口仪器另有各种天平，万能压力试验机，硬度计，探伤仪，测厚仪，测振仪等检测仪器

详细信息查询请登录北京天宇翔瑞网站：[www.bjglyq.com](http://www.bjglyq.com)

[www.bjtianyu17.com](http://www.bjtianyu17.com)

或致电 北京地区电话:13521106128 13621364695

河北地区电话:18631172919 15031761690

本产品的品牌是北京，型号是1，测量范围是30~100，测量精度是1，外观尺寸是1750mm × 1216mm × 640 mm（mm），重量是300（Kg），产品用途是沥青试验，加工定制是是