

锥入度测定仪 润滑脂锥入度 针入度测定仪

产品名称	锥入度测定仪 润滑脂锥入度 针入度测定仪
公司名称	大连煜烁科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:煜烁 型号:DLYS-308 测量范围:0 ~ 620锥入度
公司地址	辽宁省大连市沙河口区马栏街27号4-1-3-2
联系电话	0411-84251938 15909865226

产品详情

dlys-308锥入度测定仪 润滑脂和石油脂锥入度测定仪 针入度测定仪

润滑脂和石油脂锥入度测定仪适用范围：

润滑脂和石油脂锥入度测定仪是根据中华人民共和国标准gb/t269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》中的技术要求和有关规定设计制造的，适用于润滑脂和石油脂稠度的测定。dlys-308润滑脂和石油脂锥入度测定仪同时满足gb / t4509《石油沥青针入度测定法》，还可配置相关标准配件用于沥青、固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其林、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。

润滑脂和石油脂锥入度测定仪主要技术参数

电源电压：220v，50hz

测量范围：(0 ~ 620)锥入度

锥入时控装置：可任意选择时间（0 ~ 9分59秒），误差小于±0.1秒

分辨率：0.01mm

锥入精度：±1锥入度

标准锥体：102.5g ± 0.05g, 符合gb/t 269的规格要求

升降支架：粗调、细调双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面

本产品的品牌是煜烁，型号是DLYS-308，测量范围是0 ~ 620锥入度，测量精度是0.01mm，外观尺寸是530*

290*360 (mm) , 重量是标准重量 (Kg) , 产品用途是GB/T269 《润滑脂和石油脂锥入度测定法》 , 加工定制是是