

BK , DB , JBK , 控制变压器 , 电源变压器 , 机床变压器 , 隔离变压器

产品名称	BK , DB , JBK , 控制变压器 , 电源变压器 , 机床变压器 , 隔离变压器
公司名称	乐清市本欣电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V220V/36V 电源相数:单相 额定功率:200VA
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	61758212 13777723786

产品详情

一、用途及概况

bdk (bk) 系列控制变压器是在国内bk系列控制变压器基础上 , 经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点 , 采用先进工艺和严谨设计进行制造 , 并优选国外先进方法的接线端子 , 具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点 , 是一种理想的变压电源。本公司rbk变压器获国家专利产品称号。 bdk (bk) 系列控制变压器 (以下简称变压器) , 适用于50~60hz , 额定电源电压不超过1000v的交流电路中 , 作为机床和机械设备的控制电源 , 工作照明及信号灯电源 ; 也可作为小型动力电源作用。

二、工作环境使用条件

1、海拔高度不超过2000m ; 2、最高环境温度为+40 , 最高月平均气温不大于+30 , 年平均气温不大于+20 ; 3、空气相对湿度不大于95% ; 4、环境空气中,不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃;使用中,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀 ; 5、电源电压波形近似于正弦波。注意事项 : 1、购买前 , 先估算好您所用的电器总容量 , 并选用有相当容量的变压器 , 确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组 (多控制电压) 的变压器时 , 容量应按电压比相应增加变压器容量 , 以免烧坏变压器。3、安装前 , 应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求 , 确认无误后 , 方可安装使用。4、通电工作后 , 变压器铁心和线圈将发热 (但温升不超过80) 属正常现象 , 若温升超过80 , 甚至冒烟 , 则应切断电源开关 , 重新检查您所用的电器容量。5、在运输中 , 应尽可能避免碰撞 , 切勿受潮 , 使用时 , 请注意维护 , 以保护变压器使用寿命

本产品的电压比是380V220V/36V , 电源相数是单相 , 额定功率是200VA , 防潮方式是开放式 , 冷却方式是油浸自冷式 , 冷却形式是干式 , 频率特性是50HZ , 品牌是本欣 , 绕组形式是双绕组 , 铁心形式是壳式 , 铁心形状是E型 , 外形结构是立式 , 效率()是95% , 型号是BK-200VA , 是否提供加工定制是是 , 应用范围是控制