熔点仪 WRS-3熔点仪价格 数显熔点仪 显微熔点仪

产品名称	熔点仪 WRS-3熔点仪价格 数显熔点仪 显微熔点仪
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:南北 型号:WRS-3
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

熔点仪、数字熔点仪、显微熔点仪、全自动熔点仪、数显熔点仪、药物熔点仪、目视熔点仪、微机熔点仪、旋光仪、折射仪、数字熔点仪厂家直销（价格优惠）——郑州南北仪器设备有限公司（郑州南北集团）郑州南北集团网址：www.nanbeijt.com

更多产品详细信息和相关资料及优惠价格请电话联系：0371-60153588，60153599，60153566，13523060866

熔点仪wrs-3

参考价格：25000

产品描述 特点：wrs-3熔点仪采用pid（温度自动控制）技术控制温度，是我公司一款国内领先，国际先进的产品。仪器最大的特点是目视测量与自动测量二用，即：将目视观察测量和光电检测自动测量组合在一台仪器上。这样，既有光电检测自动测量功能方便用户的使用；又可目视测量物质熔点，以适应深颜色样品的熔点测量的需要。所以，该仪器测量样品范围非常广泛，使用也非常方便。该仪器可以同时测量三个样品，大屏幕触摸屏显示、键入，具有rs232串口和usb接口。主要技术参数：熔点测量范围：室温一320°C 温度数显最小示值:0.1°C 线性升温速率：0.2 °C/min， 1°C/min，1.5°C/min，3°C/min， 示值误差：小于200 °C 范围内：±0.5 °C 200 °C
一300°C 范围内：±0.8 °C 示值重复性：升温速率为1.0°C／min 时，0.3
°C 标准毛细管尺寸：外径φ1.2mm
内径φ1.0mm高度120mm样品填装高度：≥3mm 电源：ac220v±22v,100w ,

50hz 输出通讯接口：rs232、usb

熔点仪工作原理：
wrr熔点仪是按照药典规定的熔点检测方法而设计的，该仪器利用电子技术实现温度程控，初熔和终熔数字显示。应用了线性校正的铂电阻作检测元件，并用电子线路实现了快速“ 起始温度 ”设定及四档可供选择的线性的升温速率。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管，通过高倍率的放大镜观察毛细管内样品的熔化过程，清晰直观，是制药、化工、染料、香料、橡胶等行为理想的熔点检测仪器。

熔点仪使用注意事项：

1样品必须烘干并严格按照要求制备样品和装样。

2样品装样的好坏及一致性将直接影响测量读数的准确性，"装样不好"可能导致熔化

曲线出现波谷或长距离的不连续，此时的测量值仅供参考。

3熔点仪的最高升温温度为300°C，故起始温度不可超过300°C，经常在高温度下使用仪器会造成仪器不灵敏。

4熔点管插入仪器前用软布将外面玷污的物质清除，否则日久后插座下面会积垢，导致传热不良，熔点检测不准确。

5在装样的过程中，要带上手套，以防刺激性样品粉末沾在手上。

6用后的熔点管不可随意丢弃，须放在专门的盒子里，统一处理。

郑州南北集团旋光仪：具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

郑州南北集团产品详细信息、最新优惠价格、请电话联系我们、我们竭诚为您服务、欢迎您来电咨询选购！

郑州南北仪器设备有限公司

（南北设备集团）

客服热线：400-098-6966，

直线电话：0371-60153588，60153599，60157797，56696891，56671195，56006268，60153566，

手机：13523060866，13849113344，13837159053，15838001944，13526881466，13937153969，

网站：www.nanbeijt.com

公司传真：0371-60153566

邮政编码：450000

办公地址：中国.郑州市、北环路72号

您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

本产品的加工定制是是，品牌是南北，型号是WRS-3，类型是数字熔点仪，熔点测量范围是室温一320（°C），功率是100（W），电源是C220V±22V,100W,50Hz（V\HZ）