

# 油压式压片机 液压压片机 实验室压片机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 油压式压片机 液压压片机 实验室压片机          |
| 公司名称 | 东莞市正工机电设备科技有限公司              |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:正工<br>型号:ZG-20T |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇厚街村石角路133号             |
| 联系电话 | 13431114914 13431114914      |

## 产品详情

售后服务免费客服专线:400 6766 968 东莞市正工精密检测设备厂现更名升级为(东莞市正工机电设备科技有限公司)原是台湾正工橡胶机械厂大陆事业部改制而成立的一家民营企业。始建于1988年6月18日,具有21年生产橡胶机械的历史。公司与多家大学专家有着紧密的技术合作,设立专门从事橡胶机械的研发机构。主要生产各种小型开炼机、自动硫化成型机,3寸zg-76、4寸zg-100、5寸zg-120开放式炼胶机;6寸zg-160、7寸zg-180、8寸zg-200、9寸zg-230、10寸zg-250、12寸zg-300开放式炼胶机(开炼机),11/31/51密炼机、橡胶发泡成型机等通用橡胶机械设备。

### zg-20t自动加硫成型机(压片机)

原料放于铸模内,夹于本机电热平板间加以压力及温度,使原料成型,以供试验,做为工厂大量生产配料之依据。

- 容量:10t/20t/30t/50t/65t/80t/100t
- 温度范围:常温~300
- 温度控制器:微电脑高精度led显示器,按键设定输入,数值显示
- 计时器:led显示,时间范围0.1s~99min~9.9hr
- 控温方式:p.i.d方式微电脑控制性能稳定,控温精准
- 加热器:加热模具内置圆柱型,孔位科学配合,升温快,寿命长,易维护保养
- 升温时间:常温~170 约需15min
- 热压板:300×300mm耐高温skd进口钢板,表面碳化淬火,导热快,压力平行不变型
- 冷压板:300×300mm钛质铝合金,导热快,耐腐蚀
- 冷冻系统:全密闭单段式压缩机
- 冷媒:环保雪种
- 冷却方式:冷冻水循环系统
- 冷却温度范围:常温~-5
- 油压系统:比例液压流量闭回路控制系统, gpy油泵驱动高性能电液配合高精度无阻力油缸之活塞执行等速率控制模式,具有压力自动补偿功能.一次加压与二次加压的时间可预设,载荷力强,升降平稳;自动加压,保压,卸压.
- 油缸行程:max 200mm
- 油缸速率:11mm/s
- 压力表:0~200kg/sq.cm
- 18体

积：(w × d × h)1000 × 500 × 1500 mm<sup>19</sup>.电 源：3 ， ac380v ， 20a20.重 量：约560kg

本产品的加工定制是是，品牌是正工，型号是ZG-20T，测量范围是10T/20T/30T/50T/65T/80T/100T，测量对象是大量生产配料，测量精度是标准，尺寸是1000 × 500 × 1500mm ( mm ) ，重量是约560kg ( kg )