

橡塑专用低温脆性塑料试验机 橡胶低温脆性试验仪

产品名称	橡塑专用低温脆性塑料试验机 橡胶低温脆性试验仪
公司名称	扬州市赛思检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:赛思 型号:SMT-4003
公司地址	扬州市江都区真武镇振兴村
联系电话	15094362594 13770823609

产品详情

	<p>smt-4003型低温脆性冲击试验机</p> <p>特点及用途：</p> <p>单试样硫化橡塑低温脆性冲击试验机是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度，即为脆性温度，可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验，生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器是根据gb1682-82国家标准设计的，各项技术指标符合国家标准的要求。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、试验温度：(-60 -0)、(-65 --0)、(-70 --0)可选</p> <p>2、冲击速度：2m/s ± 0.2m/s³、恒温后，试验3min</p>
--	--

时间内温度波动： $< \pm 0.5$ 4、冲击器中心到夹持器 下端距离： $11 \pm 0.5\text{mm}$ 5、外型尺寸： $720 \times 700 \times 138$ 06、功率： 1100w 7、冷井容积： 700ml

要求尽可能明确试验所参考执行的试验方法标准细则。

- 1.提供在本机上完成试验的试样，供在用户实验现场调试设备使用。
- 2.负责产品的收货、储运、就位。
- 3.如需计量，自行联系当地计量部门对设备进行计量。
- 4.提前准备好设备安装所需的空间及地基，电源等条件。
- 5.其它条件

安装、调试和培训

安装要求：试验机安装在稳固的基础上，安装水平度 $0.2/1000$ ，周围留有不小于1m的空间，室内清洁、干燥、无振动和腐蚀性气体，电源三相ac220v/50hz，电压波动不超过额定值的 $\pm 10\%$ 。

本公司产品实行为用户免费调试和培训，使操作员达到熟练使用程度。

售后服务

计算机软件终身免费升级。产品实行“质量三包”一年，终身服务。一年内属非人为造成故障，可免费维修、免费更换损坏部件。设备运行故障报修，我公司可以4小时内提供解决方案。如无法解决，我公司将派专业维修工程师到现场进行服务。

扬州市赛思检测设备有限公司是专门从事理化检测仪器研发、生产和销售的知名企业,公司所有仪器测控软件及测控主板均采用赛思最新技术的研制产品系列，以高稳定性，高精度，高速性使我们的产品深受客户的好评；公司生产的试验机系列产品广泛适用于各种行业作理化检测之用。本公司产品均采用赛思最新技术和日本、美国、台湾进口零配件组成，使产品性能达到国外同类型产品的技术水平。公司下设技术研发中心、营销部、质量技术部、财务部、仪器仪表事业部和电源事业部。

公司拥有强大的技术开发团队，公司以“技术领先，优质服务”的经营战略为客户提供一个完美的使用环境，随着公司的发展，公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务。公司生产的拉力试验机、电子万能材料试验机、液压万能材料试验机、冲击试验机、轮胎耐久性试验机等系列产品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器，特别适用于材料、食品、医药、五金等敏感行业中质量监督检测与控制；在理化检测领域中被广泛应用。

公司正按照国际化、现代化的要求，初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制。公司企业精神：勤俭创业、自强奋进、开拓创新!

公司经营理念：让每个人拥有成就感，服务大众，回馈社会!公司奉行道德标准：诚信正直!公司倡导的做

事准则：先做人，后做事!

公司目标：我们要做行业中端试验机标杆!公司使命：研制最先进的检测仪器，为企业创造价值!

本产品的加工定制是是，品牌是赛思，型号是SMT-4003，测量范围是-70 --0 ，测量对象是硫化橡胶
在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度，测量精度是 $< \pm 0.5$ ，重量是40 (kg) ，冷井容积：
是700ml，冲击速度是 $2\text{m/s} \pm 0.2\text{m/s}$