

污泥脱水剂 多用途脱水剂

产品名称	污泥脱水剂 多用途脱水剂
公司名称	广州市奇威化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:QW-205 品牌:真威 化学成份:阴离子型有机高分子聚合物
公司地址	中国 广东 广州市天河区 翠湖街6号大楼906室
联系电话	86 020 85620422 18927522966

产品详情

qw-205污泥脱水剂

一、性能

1、本品系阴离子型有机高分子聚合物。

2、结构式为： $[CH_2CH]_m[CH_2CH]_n$

--

$CONH_2$ $COONa$

3、本品适用于对生活用水、工业给排水等，采用物化法处理工艺，所产生浓度较高、带正电荷的无机悬浮物污泥的浓缩调

理及机械脱水处理。本品具有与污泥成团性好、絮团大且耐挤压和剪切、泥饼易剥离、含水率低等优点，尤其用在带式

压滤机上效果更理想。

4、本品除在对污泥处理方面外，在工业生产中有着更为广泛的用途：

a、本品作为絮凝剂用于工业废水、废液处理、洗煤选矿、造纸工业白水回收，化学工业固液分离及自来水行业的水

处理等方面。

b、油田、地质勘探部门用作钻井泥浆的添加剂；亦作油田压力液，减少注水，提高采收率。

c、用于造纸工业，可提高纸张的干湿强度，提高细小纤维及填料的保留率。

二、质量指标

项 目	指 标	
	干 粉	胶 体
外观	白色或微黄色颗粒	无色或略带乳白色
分子量m(万)	300 ~ 2300	300 ~ 2300
固含量 (%)	87	8 ~ 10
水解度 (%)	0 ~ 100	0 ~ 100

三、使用须知

1、用户在正式使用本品之前，应先根据不同的工艺条件的污泥进行小型试验，以便确定适宜的分子量范围、产品的水解度

及投加量，使用本品应先配成0.01 ~ 0.1%的溶液备用。

2、溶解本品尽量使用中性或不含金属盐的水。溶解初期在常温下进行，先将干粉或胶体缓缓倒入带搅拌的水中，后期适当

加温可加速溶解，但不宜超过50 。

3、稀释后的本品尽可能在一个工作日内用完，防止搁置时间过久药剂水解失效。

4、切勿将本品撒落在生产现场，慎防跌伤！

5、我们将免费为用户提供有关的技术咨询和解决使用中所出现的问题。

四、包装及贮运

1、本品干粉用聚丙烯编织袋，内衬塑料袋（净重25kg）。

2、本品胶体用聚丙烯塑料桶，内衬塑料袋（净重25kg），包装可回用。

本产品的型号是QW-205，品牌是真威，化学成份是阴离子型有机高分子聚合物，外观是颗粒，有效物质含量是87（%），执行质量标准是ISO9001